

# 低压绝缘热缩胶带 中科应化

产品名称	低压绝缘热缩胶带 中科应化
公司名称	西安鑫德电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:否 品牌:中科应化 型号:HB1506
公司地址	西安市高新区电子一路18号C座软件公寓1103室
联系电话	88231898

## 产品详情

是否提供加工定制	否	品牌	中科应化
型号	HB1506	额定电压	无 (V)
额定电流	无 (A)	分断能力	无
机械寿命	0.0001 (万次)	产品认证	ISO9000

型号：hb1506

规格：0.4mm\*50mm\*10m

颜色：黑

工作条件：-40 -80

产品特性：

双层结构，外层绝缘防护，内层与被缠绕物良好粘接及密封；

耐紫外线、耐户外老化及防霉变；

优异的电绝缘性、良好的阻燃性、机械强度高

主要应用：

低压母线的绝缘防护；低压电缆外护层破损修补；

地铁、隧道、电气火车的动力引线等特殊部位的绝缘防护。

使用说明：

处理所缠绕部位，保证无灰尘。

开始缠绕前，使用电吹风使前端胶带内层受热，使之固定在缠绕物表面。再以1/2搭接形式绕包于需要绝缘防护的物体下，缠绕结束后使用电吹风均匀受热，是内层热熔，在封端处稍用力拉伸使胶带自身叠绕一圈，剪断后，胶带即可自行熔融在一起。