

应力疏散胶 中科应化 HB1104

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 应力疏散胶 中科应化 HB1104 |
| 公司名称 | 西安鑫德电气科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:否 品牌:中科应化 型号:HB1104 |
| 公司地址 | 西安市高新区电子一路18号C座软件公寓1103室 |
| 联系电话 | 88231898 |

产品详情

| | | | |
|----------|---------|------|-------|
| 是否提供加工定制 | 否 | 品牌 | 中科应化 |
| 型号 | HB1104 | 额定电压 | 无 (V) |
| 额定电流 | 无 (A) | 分断能力 | 无 |
| 产品认证 | ISO9000 | | |

型号：hb1104

规格：2.0mm*30mm*360mm 外观：柔软自融胶条或成卷

颜色：黄

工作条件：-40 -100

产品特性：

对铝、铅、铜和隔油管及绝缘管都有良好的粘接强度，在绝缘电缆接头中，有优良的粘接密封性、气密性、耐候性、耐老化性及电性能。

主要应用：

主要与热缩或冷缩材料配套用于10kv及以上高压电缆终端和中间接头处，缠绕于电缆外半导体层切断处，

起到电应力疏散和绝缘填充空隙的作用；

在电缆屏蔽末端形成一定的特性阻抗，起到电应力控制和密封粘接作用。

产品特性：

去掉电缆外皮，擦洗干净，在电缆屏蔽末端和热缩应力管两端缠成均匀过渡层，然后再套上绝缘热缩套管用火从一端开始均匀的加热套管，是内部的胶变软，随热缩管的收缩，管内空气排出，使胶与外半导体和管壁粘接更好。