

防水绝缘带（PE）中科应化

产品名称	防水绝缘带（PE）中科应化
公司名称	西安鑫德电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:否 品牌:中科应化 型号:HB1515
公司地址	西安市高新区电子一路18号C座软件公寓1103室
联系电话	88231898

产品详情

是否提供加工定制	否	品牌	中科应化
型号	HB1515	额定电压	无（V）
额定电流	无（A）	分断能力	无
产品认证	ISO9000		

型号：hb1515

规格：1.5mm*50mm*3m 外观：双层结构

颜色：黑、红

工作条件：-40 -90

产品特性：

双层结构，外层绝缘防护，内层粘结力强、热稳定性好、胶粘密封；

方便快捷的阻燃型自融性胶带；

用力拉伸包绕，形成挤压紧缩效果，根本解决防水密封绝缘；

优异的机械强度，耐磨损、耐刺破；

耐紫外线老化、耐各类介质，应用温度范围宽（-40 ~ 100 ）；

与各种电缆相容性好，对铜、铝和电缆护套材料具有极佳的粘接性能。

主要应用：

各种电力电缆终端头中间接头、控制电缆以及通信电缆接头绝缘密封防护；

电力、通讯、信号及控制等各类电缆外护套破损快速修复，无需动火；

用于通信设备基站、天线、窥线等接头处防水；

用于城网改造，架空绝缘线用连接、分支线夹的防水绝缘防护；

对矿山、有电、化工等不能使用明火场所的电器线路提供可靠防水绝缘防护；

用于风力送变电线路的快速防水绝缘防护；

电网地线的防水密封及防腐保护；

潜水电机的电缆接头防水绝缘处理；

城市路灯电缆的接头防水绝缘处理。