

ABS/镇江奇美/PA-707K 超高刚性 灯座 玩具 应用

产品名称	ABS/镇江奇美/PA-707K 超高刚性 灯座 玩具 应用
公司名称	江苏硕创新材料有限公司
价格	13.00/1KG
规格参数	奇美:超高刚性 PA-707:灯座 镇江:玩具
公司地址	惠山区洛神路6号
联系电话	15861423873

产品详情

POLYLAC ABS PA-707K

>ABS<

阻燃等级: HB

熔融指数: 23 cm/10min

缺口冲击: 16 kJ/m

热变形温度: 99 °C

加工方式: 注射成型

符合规定: UL

材料特性: 超高刚性

材料用途: 灯座 玩具

性能项目		试验条件[状态]		测试方法		测试数据	
基本性能	熔融指数	200	5kg	ASTM D-1238	1.9		g/10
		200	10kg	ISO 1133	23		g/10

物理性能	比重		ASTM D-792	1.05	23/2
机械性能	弯曲强度		ASTM D-790	860	kg/c
	延伸率		ASTM D-638	15	%
	IZOD冲击弹度	1/4 " (1/8")	ASTM D-256	14(15)	kg.c
	引张强度		ASTM D-638	500	kg/c
	洛氏硬度		ASTM D-785	116	R
	弯曲弹性率		ASTM D-790	2.9	104
热性能	维卡软化点		ASTM D-1525	105(221)	(
	热变形温度	退火 (未退火)	ASTM D-648	99(210)/88(190)	(
	燃烧率	1/16"	File NO.E196075	HB	