

高流动性ABS/镇江奇美/D-1000 阻燃级 电器用品 电器外壳 插座。

产品名称	高流动性ABS/镇江奇美/D-1000 阻燃级 电器用品 电器外壳 插座。
公司名称	江苏硕创新材料有限公司
价格	21.00/1KG
规格参数	奇美:高流动性 D-1000:阻燃级 镇江:注塑级
公司地址	惠山区洛神路6号
联系电话	15861423873

产品详情

POLYLAC ABS D-1000

>ABS<

阻燃等级: V-0 5VA

熔融指数: 58 cm/10min

缺口冲击: 18 kJ/m

热变形温度: 83 ° C

加工方式: 注射成型

符合规定: UL

材料用途: 显示器 电源插座 打印机外壳 打印机

性能项目		试验条件[状态]		测试方法		测试数据	
基本性能	熔融指数	200	, 5000g	ASTM D-1238	4.6		g/10
物理性能	比重	23	(73)	ASTM D-792	1.19		
机械性能	弯曲强度	1/8" × 1" × 4"bar,15m		ASTM D-790	715(70.1)(10.17)		kgf/

		m/min,23 (73)			
	拉伸强度	1/8",50mm/min,23 (73)	ASTM D-638	435(42.6)(6.19)	kgf/
	弯曲械量	1/8" × 1" × 4"bar,15m m/min,23 (73)	ASTM D-790	24000(2.35)(3.41)	kgf/
	IZOD冲击强度	1/4",6.35mm,23 (73)	ASTM D-256	20(196)(3.67)	kgf. t-lbs
	洛氏硬度	23 (73)	ASTM D-785	102	R S
热性能	UL燃烧等级	file NO:E206417 C-UL CSA LS 103112,1/16	UL 94	5VA	
	热变形温度	1/2" × 1/2" × 5"bar,18.6 kg/cm	ASTM D-648	78(172)	(
	UL燃烧等级	file NO:E206417 C-UL CSA LS 103112,1/8	UL 94	5VA	