

ZPG-3000海藻提取物真空耙式干燥机

产品名称	ZPG-3000海藻提取物真空耙式干燥机
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

ZPG-3000海藻提取物真空耙式干燥机

工艺参数

物料：海藻提取物

溶剂：水、酒精

ZPG-3000设计参数

筒体容积:3000L；

装料：1500L；

搅拌轴：十字多臂式；

轴密封：填料密封+单端面机械密封；

搅拌功率:18.5kw ;

转速:2-15r/min ; (可调)

热源 : 蒸汽

加热形式 : 半管加热 ;

罐体内工作压力 : -0.1MPa ;

夹套设计压力 : 0.44MPa

耙机内筒设计压力 : 0.4MPa

设备控制系统 ; PLC控制 ;

电器控制要求 : 传动变频控制 , 正反转可调 , 并通过时间继电器达到正反转控制。

设备部件参数 :

罐体:(内胆、夹套、外封面等)

容积 : 3000L,

装料系数 : 50%

加热面积积:约11.3

真空耙式干燥机装置用蒸汽夹套间接加热物料 , 并在高真空下排气 , 因此特别适应不耐高温、在高温下易于氧化的物料或干燥时容易产生粉末的物料 (如各种燃料) , 以及干燥过

程中排除的蒸汽或溶剂必须回收的物料干燥作业。真空耙式干燥机中被干燥物料含水量或溶剂量高达到90%，而低的只有15%。被干燥物料有浆状、膏状的、粒状的、粉状的，也可以是纤维状的。这些物料干燥后的含水率一般达到0.1%，甚至0.05%。