

卸货区固定登车桥定制

产品名称	卸货区固定登车桥定制
公司名称	吴中区胥口科洁机电工程服务部
价格	16000.00/台
规格参数	品牌:沃太VOTAL 产地:江苏苏州 型号:ML
公司地址	吴中区胥口镇上供路288号幢612
联系电话	18913058991

产品详情

沃太VOTAL公司设计生产的固定装卸货平台（固定登车桥），主要用于厂房仓库出货口、装卸货月台等卸货地方，通过不断地改进和创新产品，现在沃太已拥有完善的物流装卸货系统配套产品，我们沃太VOTAL始终对产品保持质量稳定，客户至上，服务保证的理念，致力于为客户提供更加优质的物流装卸货系统解决方案。无论您企业在何处，都能保证24h内相应解决的及时服务。

下面我们简单说一下翻转唇板和伸缩唇板的区别

装载坡道通过在装载区域和车辆之间建立稳定得桥梁来提供更大的装载速度和效率，在有大量进出货物运输的区域。

翻转唇板是通过铰链和平台面板连接，铰接装载坡道由2个主要部分组成。一个是主平台，第二个是唇板。唇板可以铰接或伸缩。液压油泵、阀门、大小活塞和控制板适当地移动主平台和唇口。阀门控制这些活塞的运动顺序。由于这个简单但精心设计的系统，可以通过一个按钮控制标准铰链坡道。唇板可以由人力用撬杆撬起唇板也可以用液压杆翘起。现在通常由液压杆提供动力，采用单钮电控，按下按钮的时候平台主台面抬升，随后再升到高点之后唇板也抬起，松开按钮之后依靠自身重力下降至拖车地板上，在收起时也只需要按钮一键收回。

在伸缩坡道中，为伸缩唇的出口和入口分别添加了一个控制按钮。液压设备仅用于改变坡道位置。它不应该用于提升重量以外的负载。该系统配备了一个安全阀，可防止油液流动，以便在停电时斜坡不会意外下降。

标准装载坡道主平台尺寸为200×250厘米（宽x长）。铰链模型唇缘尺寸为40厘米，伸缩模型唇缘尺寸为60和100厘米。坡道承载能力在装载/卸载期间可容纳7吨，在关闭位置可容纳9吨。可根据车辆宽度、坡道承载能力等选择不同尺寸和容量的坡道。

您可以联系我们（沃太VOTAL），我们提供标准尺寸的各种平台以及定制化平台。