

UL 2651扁形带状电缆

产品名称	UL 2651扁形带状电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	线芯材质:铜芯 护套材质:PVC绝缘
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	0316-2358505 15133638993

产品详情

线芯材质

铜芯

护套材质

PVC绝缘

额定电压/温度：300v/105

标准依据：ul758，ul62，ul1581，csa c22.2 no.210.2

认证档案号：e241989

用途：适用于电器、电脑设备。适用温度：-20 --105

产品说明：表面喷字；导体使用多支绞合镀锡铜线或先绞后镀铜线；pvc绝缘，通过ul vw-1 csa ft1阻燃测试；通过rohs环保认证；具有耐油、耐热、耐湿、耐霉菌等特性；

产品构造及性能参数：

30awg，2---80p，间距0.635mm，导体电阻20 最大为113 /kft，耐压强度1500acv/1min。

28awg，2---60p，间距1.27mm，导体电阻20 最大为70.7 /kft，耐压强度1500acv/1min。

26awg，2---40p，间距2.0mm、2.54mm，电线为一面平，一面圆，导体电阻20 最大为44.4 /kft，耐压强度1500acv/1min。