

吉林台式恒温恒湿试验箱/郑州温湿度循环试验箱

产品名称	吉林台式恒温恒湿试验箱/郑州温湿度循环试验箱
公司名称	合肥赛帆试验设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	
公司地址	合肥市新站综合开发试验区新蚌埠路168号
联系电话	0551-4261311 13966670607

产品详情

<http://www.saifor17.com/saifor-ParentList-385778/> 恒温恒湿箱用途：台式恒温恒湿箱适用于电子电工、航空航天、汽车摩托车、科研单位、高等院校、各种电子元气件等相关产品的零部件及材料在高温、恒温及湿热环境下贮存和使用时的适应性试验，检测其各性能指标。 一、技术参数：

- 1、温度范围：RT+10 ~ 150 2、湿度范围：80%~98%R.H 3、温度均匀度：±2
- 4、温度波动度：±0.5 5、湿度波动度：+2%、-3%R.H 6、升温速度：1.0~3.0 /min
- 7、时间设定范围：1~9999h 8、样品托架：2层(标配)
- 9、电源电压：AC220V/50HZ、AC380V/50HZ 三相五线制 二、恒温恒湿箱规格(单位:mm)： 型号 HS-100 内形尺寸D×W×H 450×450×500 型号 HS-225 内形尺寸D×W×H 500×600×750 型号 HS-500 内形尺寸D×W×H 700×800×900 型号 HS-800 内形尺寸D×W×H 800×1000×1000 型号 HS-010 内形尺寸D×W×H 1000×1000×1000 三、控制系统：
 - 1、温湿度控制器采用原装进口高精度数显温湿度控制器。 2、精度：0.1、解析度：±0.1。
 - 3、感温传感器：PT100铂金电阻传感器，精度高。
 - 4、湿度为直观显示控制，摒弃原有温湿度相对照的缺陷。 5、湿度控制均采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制。 四、箱体材质：
 - 1、完美的造型设计：圆弧造型及表面喷塑处理，高质感外观。
 - 2、箱体内胆采用高级(SUS304)不锈钢板。 3、箱体外壳采用优质A3钢板数控机床加工成型，造型美观大方，外壳表面进行喷塑处理，更显洁净美观。
 - 4、保温材质选用高密度玻璃纤维棉，保温棉厚度为100mm。
 - 5、观察窗采用多层中空钢化玻璃，内设照明灯，内侧胶合片式导电膜加热除霜清楚观察试验过程。
 - 6、温度循环系统采用耐温低噪音空调型电机，多叶式离心风轮。
 - 7、门与箱体之间采用双层耐高温高弹性密封条以确保测试区的密闭。
 - 8、恒温恒湿箱机器底部采用高品质可固定式PU活动轮，方便移动。 五、加热、加湿系统：
 - 1、加热采用远红外镍合金高速加温电热器。 2、高温、低温、湿热完全独立系统，互不影响。
 - 3、外置式不锈钢加湿管，蒸汽式加湿器具有节能降耗功能，具有水位自动补偿。 4、加湿系统管路与控制电路、电源、控制器、电路板分离，可避免因管路漏水而影响电路，提高安全性。
 - 六、安全保护系统：设备整体超温、漏电、缺水、运行指示，故障报警后自动停机等保护。
 - 七、台式恒温恒湿试验箱符合标准：本产品严格按照GB/T2423.2-2008、GB/T2423.3-2006标准技术参数设计制造，同时符合GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T11158-2008等相关国家标准。也可根据客户

要求定制非标“恒温恒湿试验箱”。 八、设备使用条件：

1、环境温度：5 ~30 、环境湿度： 85%R.H。 2、机器放置前后左右各80公分不可放置东西。免费送货上门，在对该设备安装调试结束后，对相关技术人员做相应的基本操作培训。

合肥赛帆试验设备有限公司 电话：0551-4261311 4261195 传真：0551-4260019 手机：13966670607 Q:1390002707 E-mail：lssaifan@163.com 联系人：李闪 更多产品信息请浏览：<http://www.saifor17.com>
<http://www.hfsaifan.com> <http://www.saifan17.com>