

视频服务器

产品名称	视频服务器
公司名称	深圳市明泰达科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区八卦岭工业区厂房第513栋第5层5G17(仅限办公)
联系电话	0755-33283373 18980035925

产品详情

<!-- .at_4{margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 78.75pt; mso-char-indent-count: 7.5; mso-char-indent-size: 10.5pt} .at_2{font-family: 宋体} .at_5{margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21pt} .at_1{font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-font-family: "times new roman"} .at_6{margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 84pt; mso-char-indent-count: 8.0; mso-char-indent-size: 10.5pt} .at_3{mso-spacerun: yes} .at_0{margin: 0cm 0cm 0pt} -->

实时网络传输视频服务器：

.mpeg—4asp硬件压缩，分辨率从cif到full d1.

.视频流支持qos (I2, I3)(单播/组播)，视频流自动帧数控制。

.内嵌硬件数字时间码

.内建lan和wan,wan支持低延迟pppoe,支持lan和wan双端口同时传输视频流，支持ddns,内建硬件移动侦测。

mtdv2130是一个有着高品质，同时支持wan和lan的数字视频编码设备，是专为有高品质图像，高性能，有严格实时性要求的安全与监控领域的客户量身定制的产品，mtdv2130基于armg soc,mpeg-4asp压缩技术，支持lan和wan数据传输的视频编码器，可以根据不同的网络带宽支持自动/手动调节帧数，mtdv2120也提供通过网络传输rs-485和数字I/O数据，为此用户很轻松的打造数字远程监控系统。工作温度可支持零下30 到70

产品规格：型号：mtdv—2130

压缩格式：mpeg-4asp硬件压缩

分辨率：qcif(160 x112)ntsc(176 x144)pal

cif (352 x240)ntsc(352 x288)pal

fullD1 (720 x480)ntsc(720 x576)pal

影像帧率：30帧/秒fullD1分辨率（ntsc）25帧/秒fullD1分辨率（pal）

比特率：28k 3m bps

视频输入：cvbs, 1.0vp-p 75 bncconnector

视频输出：cvbs, 1.0vp-p 75 bncconnector

报警输入：2, ttl, terminal block

输出：2, ttl, terminal block

串口：rs-485: 半双工, terminal block

rs-422: 全双工, terminal block

rs-232: 全双工: terminal block

复位按钮：恢复出厂默认

指示灯：系统状况

lan口 ethernet(10/100base-t),rj-45connector

wan口：ethernet(10/100base-t),rj-45connector

协议：tcp, udp, 1p, http, dhcp,pppoe, rtp, rtsp

web浏览器：microsoft internet explorer 6.0及以上

sdk:ativex control, c sdk

安全性：密码保护/管理员限制

工作温度：5 50 (40 122) , sed-2130

-30 70 (-22 158),sed-2130t

电源需求：dc12v ± 10

功率：7.5w

尺寸：112mm x 37.2mm x 119mm

(4.41 " x 1.46 " x4.68 ")

重量：350g(0.66lb)

