

SIP Mini 音视频对讲，智能门铃

产品名称	SIP Mini 音视频对讲，智能门铃
公司名称	深圳市博跃讯通科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区民治街道新牛社区港深国际中心C11-17
联系电话	15919453532 15919453532

产品详情

该产品是专门对行业用户需求研发的一款SIP Mini音视频对讲，媒体流传输采用标准IP/RTP/RTSP协议，外观小巧，功能强大，集智能安防、音/视频对讲和广播功能于一体，适用性高。支持壁挂式安装，防护等级满足IP54标准，可以有效地防尘和防泼水，适用于室内场景，可以为用户提供优质的通讯对讲服务。

功能亮点

简易的安装和配置

紧急呼叫按键接口，一键呼叫

防护等级IP54

工作温度-20 ° C到50 ° C

内置1W扬声器和AEC算法

自带1路短路输出和1路短路输入接口

集智能安防，音/视频对讲和广播于一体

内置高清摄像头,视频图像清晰

基本功能

2条SIP线路

快速拨号

与IPC摄像头联动，实现视频对讲

语音播报IP地址

开关量信号输入输出

支持自定义DSS键接口

以太网供电

设备功能

默认自动接听通话 (自动应答)

用户自定义 DSS键

网络时间同步

时间管理 (定时周期任务)

动态组播功能

SIP通话转组播

HTTP API

Action URL / Active URI

通话功能

拨出 / 接听 / 拒接

呼叫等待

对讲功能，组播

快速拨号

匿名呼叫

音频特性

窄带编码: G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723, G.726-32K

宽带编码: G.722, Opus

双工对讲, 支持声学回音消除 (AEC)

DTMF: 带内 (In-band), 带外 (RFC2833/SIP INFO)

视频特性 (仅视频款)

传感器 : 1/5 " 彩色CMOS

像素 : 200万

视频编码 : H.264

分辨率 : 720P , 1080P

最低照度 : 40%

视角 :

 对角线: 73 °

 水平: 63.3 °

 垂直: 49.6 °

网络特性

10/100 Mbps以太网

IP 模式 : IPv4/IPv6/IPv4&IPv6

IP获取方式 : 静态IP 设置 / DHCP / PPPoE

虚拟私有网 (VPN): L2TP / OpenVPN

虚拟局域网 (VLAN)

链路层发现协议 (LLDP)

服务质量保障 (QoS)

相关协议

SIP2.0 over UDP/TCP/TLS

RTP/RTCP/SRTP

STUN

DHCP

IPv6

PPPoE

L2TP

OpenVPN

SNTP

FTP/TFTP

HTTP/HTTPS

TR-069

配置与管理

通过FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069进行自动部署配置 (Auto-Provisioning)

网页管理界面

网页报文截取 (Web-based Packet-dump)

配置导出 / 导入

软件升级

系统工作日志 (Syslog)

实体规格

DSS按键：1个或2个DSS键（速拨键）

复位键 x1：硬复位，用于重启设备

RJ45接口x1: WAN口

WAN口：连接互联网或局域网，支支持PoE供电 (IEEE 802.3af), class 3

短路输入输出接口x1 (内置继电器)

继电器：MAX DC30V/1A , AC125V/0.5A

接口：可插拔凤凰端子

电源输入接口 x1: 连接电源

DC输入：DC12V / 1A

接口：可插拔凤凰端子

防护等级：IP54

外壳材料：ABS塑胶

安装方式: 壁挂式

工作温度: -20 ~ 50

储存温度: -30 ~ 60

相对湿度: 10~95%

产品尺寸: 88 x 88 x 32 mm

包装盒尺寸: 95x108x40 mm

外箱尺寸: 241x225x215 mm (20台装)

以上功能/特性/规格仅提供客户参考, 在未来可能有所更新或变动,
所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准。