

ZFB-4仓壁振动器 0.12KW防闭塞装置

产品名称	ZFB-4仓壁振动器 0.12KW防闭塞装置
公司名称	新乡市德诚电机制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	新乡市卫滨区平原乡八里营村北地
联系电话	0373-2878260 13223752530

产品详情

ZFB-4仓壁振动器(功率:0.12KW,电压:380V, 适合仓壁厚3mm, 激振力150kg, 转速3000rpm)
德诚厂家ZFB-4仓壁振动器型号齐全, 现货供应, 欢迎来电咨询订购

ZFB 仓壁振动器简介:ZFB(振动电机式)系列仓壁振动器是一种直接安装在料仓下部的新型振动破拱设备, 该机工作产生的高频动能有效地消除仓内物料由于内摩擦、潮解、带电等原因引起的其拱、架桥等堵塞现象, 保证送料连续稳定。本装置体积小、重量轻、结构简单、使用方便, 是取代电磁式、附着式仓壁振动器的理想产品。

ZFB仓壁振动器结构:

ZFB型料仓振动破拱防闭塞装置是应用振动电机的一个典型实例, 该装置以YZD型振动电机为激振源, 采用焊接结构, 台架与振动电机采用高强度螺栓紧固。

ZFB仓壁振动器使用条件:1、料仓锥部容量低于200m³的各种结构贮煤仓或贮料仓。2、毫米级仓贮物料, 微粉的含量低于20%

ZFB仓壁振动器技术参数

ZFB仓壁振动器的维护:

- 1、定期对轴承进行保养, 补充适量的润滑脂, 一般3-5个月补充一次, 注油量为轴承容腔的
- 2、电机运行4-6个月小修一次, 运行一年大修一次, 小修清除机体的积尘、污垢, 检查电机绕组的绝缘电阻、接头、地线, 连接部位的紧固螺栓是否松动, 及时清除隐患。大修时进行必要的小修保养外, 须查看轴承的磨损程度机线圈绝缘状况, 必要是及时更换维修。
- 3、地脚螺栓采用防松装置, 以防螺栓松动, 使电机损坏。

售后服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员。

产品质量：易损件除外一年内。