

SIP安卓可视话机

产品名称	SIP安卓可视话机
公司名称	深圳市博跃讯通科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区民治街道新牛社区港深国际中心C11-17
联系电话	15919453532 15919453532

产品详情

该产品是一款集音、视频和应用于一体的高端智能话机。基于Android 9.0系统，可支持第三方Android应用安装使用，界面使用便捷。采用7英寸彩色触摸屏，内置USB 2.0接口，TF卡接口，HDMI接口，为企业级用户提供统一通讯、可扩展增值业务，提供了丰富灵活的桌面级通讯产品解决方案。

功能亮点

虚拟可编程按键 — 可动态显示4个分页，每页可设置显示28个DSS键的状态，支持多达112个DSS键的自定义配置。每个DSS键可设置为Line/BLF/速拨分机等。

千兆以太网 — 自适应10/100/1000Mbps网络端口，提供高速网络传输，支持PoE供电。

7寸彩屏设计，为用户带来更好的用户体验，便捷操作，触手可及。

支持H.264视频编解码，可绑定摄像头，方位视频门禁，进行视频通话，通过话机主屏幕查看门禁端视频，实现远程开门及其他应用。

现代简约的外观，高性价比的设计理念，高分辨率TFT彩色显示屏，提供丰富的视觉体验。

基本功能

20条SIP线路

高清语音

高清视频（本地720P/远端1080P）

以太网供电

7英寸 1024x600彩色触摸屏

手柄 / 免提 / 耳机模式

智能DSS键 (虚拟按键)

电源适配器(需另购)

Android系统特性

Android OS 9.0 , 更安全、兼容性更好的系统

内置应用：资源管理器、日历、相机、图库、网页浏览器、邮件、计算器、记事本、录音机、时钟、视频播放器、音乐

支持第三方应用安装/运行

二次开发API

话机功能

本地电话本(2000条)

网络电话本 (支持华为统一通讯录/XML/LDAP, 2000条)

联系人/来电智能搜索

通话记录 (未接来电/来电/去电, 1000 条)

黑名单 / 白名单

屏保待机

语音留言 (MWI)

用户自定义 DSS键

网络时间同步

录音 (本地录音 / 本地通话录音 / 服务器通话录音)

录像

Action URL / Active URI

uaCSTA

拨号规则

SIP热点

区分振铃

自定义铃声

组播

Action Plan

Time Plan

通话功能

拨出 / 接听 / 拒接

静音 / 取消静音 (麦克风)

通话保持 / 恢复

呼叫等待

对讲功能

来电显示

快速拨号

匿名呼叫

呼叫前转(无条件 / 遇忙 / 无应答)

呼叫转移(出席 / 非出席)

BLF/抢接

通话驻留 / 取回(需配合服务器)

重拨

免打扰

自动应答

回拨

三方会议

热线 / 暖线

IP直拨

共享话机 (Hot desking)

视频特性

视频解码：H.264

视频通话分辨率：QVGA / CIF / VGA / 4CIF / 720P / 1080P

图片格式：JPEG/PNG/BMP

视频格式：MP4

宽带范围：64kbps~4Mbps

视频帧速率：5~30fps

远端视频全屏显示模式

视频通话

内置摄像头

200万像素

视频角度可调

视频预览

音频特性

高清手柄/免提 (手柄/免提, 0 ~ 7KHz 频率响应)

宽带 ADC/DAC 16KHz 采样

窄带编码: G.711a/u, G.729AB, iLBC

宽带编码: G.722, Opus

全双工免提通话, 支持声学回音消除(AEC)

降噪 (NR)

丢包补偿(Packet Loss Concealment)

动态自适应抖动缓存

DTMF: 带内音频(In-band),带外 – DTMF转送(RFC2833)/SIP INFO

网络特性

10/100/1000Mbps以太网(桥接模式)

IP 模式 : IPv4

IP获取方式 : 静态IP 设置 / DHCP

支持802.1x网络访问权限认证

虚拟私有网 (VPN): OpenVPN (需要第三方App支持)

虚拟局域网 (VLAN)

链路层发现协议 (LLDP)

Cisco发现协议(CDP)

服务质量保障 (QoS)

主备份SIP服务器

相关协议

SIP2.0 over UDP/TCP/TLS

DNSA/SRV/NAPTR

RTP/RTCP/SRTP

STUN

DHCP

LLDP

CDP

802.1x

OpenVPN(需要第三方App支持)

SNTP

FTP/TFTP

HTTP/HTTPS

TR-069

配置与管理

通过FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069进行自动部署配置(Auto-Provisioning)

网页管理界面

支持第三方APP

支持Web

支持配置文件加密下载 (AES)

支持网页升级

支持恢复出厂设置

实体规格

颜色：黑色

显示屏: 7英寸(1024x600)彩色屏, IPS

触摸屏：电容触摸屏

键盘: 5个按键, 包括

1个Home键

1个返回键

2个声音控制键, 增大/减小

1个免提键

高清手柄 (RJ9) x1

标准RJ9手柄曲线 x1

1.5M CAT5网线 x1

话机支架 x1

RJ9接口x2: 手柄 x1, 耳机 x1

RJ45接口x2: 网络 x1, PC x1 (网络桥接模式)

HDMI接口 x1 : Type A

USB2.0接口 x1: Standard A x1, 连接U盘

TF卡槽 x1 : 支持高达128G的TF卡

供电: 5V/2A or PoE class3

功耗(PoE): 3.11~ 10.76W

功耗(电源适配器): 2.38~8.4W

工作温度: 0~45

相对湿度: 10~95%

安装方式: 桌面式或壁挂式

产品尺寸

桌面式(角度1): 254.8x154.9x202.8mm

桌面式(角度2): 254.8x167.8x182.4mm

壁挂式 : 254.8x118.4x206.9mm

包装尺寸: 290x260x73mm

外箱尺寸: 540x385x310mm (10台装)