

聚碳酸酯PC科思创2805 上海科思创PC料蓝底聚碳酸酯

产品名称	聚碳酸酯PC科思创2805 上海科思创PC料蓝底聚碳酸酯
公司名称	东莞市瑞千塑胶贸易有限公司
价格	15500.00/吨
规格参数	科思创:PC 2805:蓝底透明
公司地址	广东省东莞市谢岗镇东塑二路5号127室
联系电话	13006819986 18824425887

产品详情

颜色	
特性	通用;中粘度
应用领域	工业应用;电气领域;电子领域;汽车领域

认证信息

[查看更多物性认证](#)

[UL](#)

[SGS](#)

查看或下载认证需要积分，您可以通过[完善物性](#)、[上传认证](#)获取积分，或直接[购买积分](#)。

[添加/修改认证](#)

物性表

物性纠错

机械性能测试条件测试方法测试结果单位 断裂伸长率		ASTM D638/ISO 527
拉伸模量		ASTM D638/ISO 527
伸长率		ASTM D638/ISO 527
Charpy冲击强度		ASTM D256/ISO 179
IZOD 缺口冲击强度		ASTM D256/ISO 179
		ASTM D256/ISO 179
光学性能测试条件测试方法测试结果单位 透光率		ASTM D1003/ISO 13468
折射率		ASTM D542/ISO 489
热性能测试条件测试方法测试结果单位 可燃性(率)		UL94

热变形温度		ASTM D648/ISO 75
		ASTM D648/ISO 75
维卡软化点		ASTM D1525/ISO R306
线性膨胀系数		ASTM D696/ISO 11359
电气性能测试条件 表面电阻率	测试方法 测试结果单位	ASTM D257/IEC 60093
介电常数		ASTM D150/IEC 60250
		ASTM D150/IEC 60250
介电损耗		ASTM D150/IEC 60250
		ASTM D150/IEC 60250

耐电弧性		ASTM D495/IEC 60112
体积电阻率		ASTM D257/IEC 60093
物性性能测试条件 测试方法 测试结果单位 (密度)		ASTM D792/ISO 1183
成型收缩率		ASTM D955
熔融指数 (流动系数)		ASTM D1238/ISO 1133
吸水率 23 /24H		ASTM D570/ISO 62