

揭阳汕尾电镀厂乙级防盗安全门，学校保密室防盗门证书齐全GB17565-2007

产品名称	揭阳汕尾电镀厂乙级防盗安全门，学校保密室防盗门证书齐全GB17565-2007
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	5800.00/樘
规格参数	品牌:亚图科技 型号:GB17565-2007 产地:深圳
公司地址	东莞市东坑镇彭屋秤砣岭43号
联系电话	0755-26433389 13825292922

产品详情

广东亚图科技股份有限公司生产销售安装制作品质保证揭阳汕尾电镀厂乙级防盗安全门，学校保密室防盗门证书齐全GB17565-2007

防盗防火安全门技术参数

(一)、防火防盗门按照GB17656-2007《防盗安全门通用技术条件》，GB12955-2008《防火门》标准制作，防盗防火安全门外观及结构：门框与门扇的正面周边间隙不大于2mm，不应有明显凸起、凹陷、划痕。所有钢铁部分都应采取防腐措施，包括喷镀、电镀、喷塑、喷漆或其他等效措施，焊接点不应有焊疤；不同金属联合使用时，应防止引起电腐蚀；门框、门扇的外表面应平整不大于2mm，防盗防火安全门门体和上面、左右之间的间隙不应大于2.5mm，与底部之间隙应不大于5mm，且应不能通过该间隙直视门内。门框和墙体伸出的钢筋牢固地焊接在一起，左、右两侧焊接点不少于6点，上框不少于3点，要保证门框与水平面垂直。

(二)、防火防盗门的主体生产的材料为：1.2mm热镀锌钢板包覆1.2mmSU304不锈钢板+钢制骨架(内有1.5mm折弯钢板进行防护)+1.2mm SU304不锈钢板+镇充物为50mm珍珠岩板+10mm防火板，门框材料为2.0mmSU304不锈钢折弯焊接，铰链侧有3个明较链和5个固定栓,固定栓直径17mm,高11mm，门扇开启侧有3个锁栓;门扇上下侧各有1个活动门栓,活动门栓直径12mm,伸出长度14mm，门扇配置FDS-B-1/999-1型—1/002型机械防盗锁把

(三) 锁具安装部位有3mm厚加强钢板防护，门扇安装暗销，天地销。

保密室防盗门:

执行标准:GB17565, 2007甲级防盗安全门, 双人双锁

适用场所, 招生办, 教育局, 学校试券等保密档案室

锁具配置:基本锁具配置是二把机械锁, 也可另加指纹密码、人脸识别开门, 都能达到双人管理,

其他可选配置:自动关门装置, 玻璃视窗, 猫眼, 内带通风门

有12个锁点, 门框上打“甲”字钢印, 达到甲级防盗门标准

揭阳汕尾电镀厂乙级防盗安全门, 学校保密室防盗门证书齐全GB17565-2007揭阳汕尾电镀厂乙级防盗安全门, 学校保密室防盗门证书齐全GB17565-2007