

# 广西供应 气动三通调节阀ZJHQ-16P 薄膜三通合流调节阀

产品名称	广西供应 气动三通调节阀ZJHQ-16P 薄膜三通合流调节阀
公司名称	广西茂斯福液压设备有限公司
价格	1000.00/电仪
规格参数	品牌:茂斯福 型号:ZJHQ-16P 公称压力:1.6-6.4
公司地址	南宁市西乡塘安园东路18号广西工业器材城东区 7栋103号
联系电话	0771-5573678 18978982678

## 产品详情

### 说明

ZJHQ气动三通调节阀是由多弹簧气动薄膜执行机构和三通分流(合流)阀体组成。气动薄膜执行器具有高度低、重量轻、流通能力大、安装维修简便等优点。气动三通调节阀配用电气阀门定位或气动阀门定位器，可实现对工艺管路流体介质的自动调节控制，广泛应用于精确控气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位等参数保持在给定值气。气动薄膜三通调节阀阀芯结构采用圆筒薄壁窗口，并采用阀芯侧面导向。阀体为三通结构，即一进两出（气动三通分流调节阀），两进一出（气动三通分流调节阀），从而达到流体混合升温或降温，或流体不等量分流，满足不同工矿的使用要求。

### 特点

ZJHQ气动三通调节阀阀体具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、压降损失小、阀容量大、流量特性精确和维修方便等优点。气动三通调节阀应用于比例调节或旁路调节，尤其适用于石油工业热交换器的流体温度控制系统的调节，一台三通阀可代替两台单座阀或双座阀使用，占据空间体积小，节省安装管道及费用。

### 阀体

形 式

三通铸造球型阀

公称通径	合流阀：25-300分流阀：80-300
公称压力	PN16、40、64bar
法兰标准	JB/T79.1-94、792-94等
材 料	铸钢(ZG230450)、铸不锈钢(ZG12Cr18Ni9Ti)
上 阀 盖	标准型：-17-230 散热型：230-450
阀盖形式	螺栓压紧式
填 料	V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙