

索佳iM52全站仪

产品名称	索佳iM52全站仪
公司名称	广西德众思创科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南宁市金凯路30号天健领航大厦A座1503室
联系电话	0771-3839916 15678927909

产品详情

型号 M-52

望远镜

放大倍率/ 分辨率 30x / 2.5"

其他 镜筒长度:171mm , 物镜孔径:45mm (EDM:48mm) 成像: 正像

测角部

*小显示 "/ 5"

测角精度 JJG414-94) : 2"

双轴补偿器 双轴补偿 , 补偿范围 $\pm 6'$

视准差改正 提供

测距部

激光输出*1	无棱镜模式:3R 级, 棱镜/ 反射片模式:1 级
测程	无棱镜*3
(一般气象条件下*2)	反射片*4/*5
	小型棱镜
	单棱镜
精度*2 (ISO 17123-4:2001)	2 + 2 ppm x D) mm*6
	反射片*4/*5
	棱镜
测量时间*7	精测: 0.9s (初次1.5 s), 速测: 0.6 s (初次1.3 s), 跟踪测: 0.4 s (初次1.3 s)
操作系统、接口与数据管理	
操作系统	linux
显示器/ 键盘	带背光, 对比度可调, 192 x 80 点阵图形液晶显示器, 带背光28 键全字母数
操作面板	双面
数据存储	内存约50,000 点
	外存USB 闪存 (*大32GB)
接口	RS-232C 串口, USB 2.0 (A型用于 USB 闪存)
其他	
指向光	EDM 光束同轴红色激光

水准器	图形水准器6' (内圆)
-----	--------------

圆水准器10' / 2 mm

对中器	散光对中器 红色激光二极管 (635 nm \pm 10 nm)光, 斑精度: 1.0 mm@1.3m, 2
-----	--

防尘防水等级/ 工作温度	P66 (IEC 60529:2001)/-20 ~ +60C
--------------	---------------------------------

外形尺寸 (含提柄)	83 x 181 x 348 mm (双面)
------------	------------------------

重量	(电池和基座) 约5.1 kg
----	-----------------

电源系统
