

K40-4-NO10矿用风机 K40-4-NO10矿用节能通风机 K40-4-NO10矿用轴流风机

产品名称	K40-4-NO10矿用风机 K40-4-NO10矿用节能通风机 K40-4-NO10矿用轴流风机
公司名称	山东志拓通风设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:志拓/ZHITUO 型号:K、FKZ系列 产地:山东·淄博
公司地址	淄博市周村区工业园区01号
联系电话	15105330566 15105330566

产品详情

K40-4-NO10矿用风机 K40-4-NO10矿用节能通风机 K40-4-NO10矿用轴流风机所配用的电动机，通常为Y系列三相异步电动机，额定电压为380V，防护等级为IP44（即封闭式），完全适应直联传动和安装于矿井内输送含有炮烟、粉尘和湿度大的空气。

K40-4-NO10矿用风机 K40-4-NO10矿用节能通风机 K40-4-NO10矿用轴流风机是根据冶金、有色、黄金、化工、建材和核工业等各类非煤矿山通风的需要设计的，可作为主扇、辅扇，既可安装在地表，也可安装于井下，适宜于多风机联合运转，是多风机串并联多级机站通风系统中各级机站理想的机站风机，也适用于大型车间、隧道、人防工程等场合的通风换气。

K40-4-NO10矿用风机 K40-4-NO10矿用节能通风机 K40-4-NO10矿用轴流风机在进风部位均装有防护网，防止粒径大于50mm的异物进入风机内，对风机内部起到保护作用，每台风机均有接地标志，叶轮与机壳间隙为2.5mm，局扇风机在正常运转一定时间后应当停机检修，清理叶轮上的异物灰尘及查看叶轮有无损坏，电机有无异常。

K40-4-NO10矿用风机 K40-4-NO10矿用节能通风机 K40-4-NO10矿用轴流风机叶轮叶片一般为固定式，也可调角式，叶片扭曲角的偏差及导叶安装角偏差不大于正负1%，风机的结构适用于井下运输，便于人工搬运，通风机所用铸钢铁件均符合JB/T6887 6888的技术要求，风机机壳为圆形，有足够刚性，不会因轻微碰撞而发生变形，整机叶轮做动平衡及静平衡实验校正，叶轮精度符合JB/T9101要求。