

# 酒店桌布清洗废水处理设备

产品名称	酒店桌布清洗废水处理设备
公司名称	潍坊鲁昌环保设备有限公司
价格	12000.00/套
规格参数	品牌:鲁昌 型号:wsz 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602
联系电话	18953629577 18953629577

## 产品详情

### 酒店桌布清洗废水处理操作流程

#### 一、洗涤废水

洗涤废水中含有表面活性剂、三聚磷酸钠、羧甲基纤维素、油污、灰尘颗粒及各种微生物等，其外观浑浊，COD分别为300~800 mg/l，pH值6.5~7.5，悬浮物含量较高，一般在500~1200 mg/l，磷酸盐进入水中时，会引起水体富营养化，水体浑浊，植物中毒。使得水中某些微污染物溶解；清洗废水的水量大，带有少量泡沫，所含悬浮物少，COD较小，较透明；甩干污水量少，水质比清洗废水稍好。

二、洗涤污水处理工艺流程说明1.格栅生产排放的污水经管网系统汇集后，经粗格栅后进入后续处理系统。粗格栅主要用来拦截污水中的大块漂浮物，以保证后续处理构筑物的正常运行及有效减轻处理负荷，为系统的长期正常运行提供保证。2.污水调节池用于调节水量和均匀水质，使污水能比较均匀进入后续处理单元。调节池内设置预曝气系统，可提高整个系统的抗冲击性，及减少污水在厌氧状态下的恶臭味，同时可减少后续处理单元的设计规模，污水池内设置潜污泵，用以将污水提升送至后续处理单元。3.缺氧池在缺氧池内设置弹性填料，用于拦截污水中的细小悬浮物，并去除一部分农业生产体系物。回流后的硝化液在缺氧池此得到反硝化脱氮，提高了污水中氮的去除率。经缺氧处理后的污水进入好氧生物处理池。

4.接触氧化池：（改成MBBR）原污水中大部分农业生产体系物在此得到降解和净化，好氧菌以填料为载体，利用污水中的农业生产体系物为食料，将污水中的农业生产体系物分解成无机盐类，从而达到净化目的。本公司在接触氧化段采用移动床生物膜反应器(Moving Bed Biofilm Reactor，简称MBBR)工艺，具有容积负荷高、脱氮能力强、运行能耗低、剩余污泥少、维护方便等优点。

