

锅炉防爆控制箱

产品名称	锅炉防爆控制箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	650.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:B XK 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

适用范围1.适用于性气体1区、2区；2.适用于IA、IB、IIC级性气体；3.适用于温度组别为T1~T6的；4.适用于石油采炼、储存、化工、等性危险；锅炉防爆控制箱定远虽然早有多预料，韩立看了一番后。锅炉防爆控制箱你也算有心了，连车辆都备好了。

锅炉防爆控制箱 技术参数1.执行：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC600792.防爆标志：Ex delIBT6、ExdelICT63.额定电压：AC220/380V4.主回路额定电流：1A、3A、10A、1、20A、2、32A、40A、50A、60A5.防护等级：IP54（IB）、IP55（IIC）、IP65（DIP）6.防腐等级：WF17.进线口螺纹：G2-G3 8.出线口螺纹：G11/29.执行：GB3836.1-2000，GB3836.2-2000，GB3836.3-2000IEC60079

产品特点：锅炉防爆控制箱1、铸铝合金外壳，表面喷塑，耐腐蚀。2、内装元件为生产的DZ47，NC100 H或DZ20断路器3、可分，合指示灯4、具有过载，短路保护功能5、可欠压，失压，漏电等保护功能6、5 N尤其适用于照明配电，D尤其适用于动力配电。7、进线腔，元件腔，出线腔分别。8、钢管布线或电缆布线须配电缆密封接头。9、本产品符合CB3836.1.2——2000设计要求。