

防晒霜软管灌装封尾机,全自动修颜霜灌装生产线,操作简单应用广泛

产品名称	防晒霜软管灌装封尾机,全自动修颜霜灌装生产线,操作简单应用广泛
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	200000.00/台
规格参数	品牌:中环机械 加工定制:是 产地:温州
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

ZHF-100YC全自动修颜保湿防晒霜软管灌装封尾机

中环不仅自主研发多款封尾机品类，在强化灌装机、灌装旋盖机、灌装生产线等品类技术上的重大突破，同样引发业界和消费者的广泛专注带领产业技术创新标准的新格局。致力于技术创新的我们一直集中于产品的功能性研发

兼顾产品的风格化实际需求，打造产品的差异化、个性化。

净采修颜保湿防晒霜:乳霜质地、多效防晒，滋养肌肤，妆效自然。

01对抗光老化:汲取植物能量,预防肌肤损伤,从容对抗光衰老。

02持续水润滋养肌肤:有效抵御肌肤因光老化导致的干燥松弛及皱纹等多种肌肤烦恼。

03打造自然妆效:细腻乳霜,出色延展力均匀遮盖瑕疵及毛孔,缔造透亮自然妆效。

04有效抵御紫外线:欧珀莱先端轻薄抗油防护技术,有效预防晒黑及晒斑。

主要特点:ZHF-100YC全自动软管灌装封尾机主机采用变频调速。瑞士热风发生器，为软管尾部热熔确保稳定的热源。环形加热器,对软管尾部内壁加热，外置环形冷却水套对外壁降温,使尾部受热均匀.实现内

壁封合严密，外表字纹清晰美观.色标定位,选用德国光电识标器，同时配以高精度驱动器及步进电机(很高的对标要求配置伺服电机),保证图文位置正确。

适用范围：用于医药（冻疮膏）、食品（芥末酱）、化妆品（精华素）、护肤品（护手霜）、日用化工（润滑剂）等行业的包装生产线需要。

技术参数：

灌装精度： $\pm 0.5\%$

封尾加热方式：内加热

主电机功率：1.5KW

热封功率：3KW

工作气压：0.6MPa

外形尺寸：2270 × 960 × 2100（mm）

重量：1250kg

生产能力：60 ~ 80支/min

灌装量：2 ~ 250ml

软管直径：10-55mm

软管长度：50-220mm