

## 排污泵防爆控制箱(柜)

产品名称	排污泵防爆控制箱(柜)
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	2100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

## 产品详情

排污泵防爆控制箱(柜)订货须知1、防爆箱形式多样，网上价格只做参考，订货前请与客服联系；2、订货时请提供图纸或相关参数3、防爆箱内装元件防爆要求时可由用户提供；4、本公司所有产品均采用普通物流发货，如需要快递请注明5、本公司所有产品质保期均为一年，在质保期内如非人为损坏，均免费；

排污泵防爆控制箱(柜)技术参数1.执行：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC600792.防爆标志：ExdeIIBT6、ExdeIICT63.额定电压：AC220/380V4.主回路额定电流：1A、3A、、10A、1、20A、2、32A、40A、50A、60A5.防护等级：IP54（IB）、IP55（IIC）、IP65（DIP）6.防腐等级：WF17.进线口螺纹：G2-G38.出线口螺纹：G11/29.执行：GB3836.1-2000，GB3836.2-2000，GB3836.3-2000IEC60079

适用范围；1.适用于性气体1区、2区危险场所；2.适用于IA、IIB、IC级性气体；3.适用于可燃性粉尘20区、21区、22区；4.适用于温度组别为T1—T6的；5.适用于石油石化、化工、酿酒、、油漆、纺织、印染、设施等性危险；

产品特点：1、铸铝合金外壳，表面喷塑，耐腐蚀。2、内装元件为生产的DZ47，NC100H或DZ20断路器3、可分，合指示灯4、具有过载，短路保护功能5、可欠压，失压，漏电等保护功能6、5N尤其适用于照明配电，D尤其适用于动力配电。7、进线腔，元件腔，出线腔分别。8、钢管布线或电缆布线须配电缆密封接头。9、本产品符合CB3836.1.2——2000设计要求。