

太仓欧标钢卷板20x2000x11000

产品名称	太仓欧标钢卷板20x2000x11000
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	4680.00/吨
规格参数	材质:S275JR 执行标准:EN10025 品牌:日钢、南钢、萍钢
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

太仓欧标钢卷板20x2000x11000 船体结构用钢板：船体结构用钢板简称船用板。由于船舶工作环境恶劣，船外壳要受海水的化学腐蚀、电化学腐蚀和海生物、微生物的腐蚀；船体承受较大的风浪冲击和交变负荷；船舶形状使其加工方法复杂等原因、所以对船体结构用钢要求严格。首先良好的韧性是最关键的要求，此外，要求有较高的强度，良好的耐腐蚀性能、焊接性能，加工成型性能以及表面质量。为保质量和保证有足够的韧性，要求化学成分的Mn/C在2.5以上，对

碳当量也有严格要求，并由船检部门认可的钢厂生产。欧标钢板尺寸表：

欧标钢板S355J0产品产地：日钢、本钢、萍钢、山钢、南钢 欧标钢板S355J0产品价格：电议

欧标钢板S355J0产品品牌：德国/法国/山东

欧标钢板S355J0产品规格：锻件、棒材、板材、带材、环件、丝材、法兰等可根据客户要求生产

欧标钢板S355J0钢棒规格范围:直径6-500mm,长度0.5-30m；

欧标钢板S355J0钢板规格范围:厚度0.5-80mm,长1-6米,宽0.5-3m

欧标钢板S355J0钢管规格范围:外径6-530mm，壁厚0.5-50mm，长度1-12m；

欧标钢板S355J0产品应用：普遍的应用于、电力、石油化学、船舶、机械、电子、环保等各个行业。

欧标型钢：产生原因：连铸坯的皮下气泡、表面气孔、非金属夹杂物、加热温度不均、钢温过低或轧后冷却不当（如优质碳素结构钢）等。预防措施：炼钢应作好钢水的冶炼和脱气工作，降低出钢温度，采用保护浇铸，避免二次氧化；轧钢应合理控制炉温和冷却速度。折叠特征：钢材表面沿轧制方向局部较长或连续的近似裂纹的缺陷。一般呈直线状。产生原因：轧件半成品出现耳子、严重划伤或孔型错辊后的轧件再轧制时边角部位无法延展开而造成。预防措施：合理控制半成品轧件尺寸，生产过程中应经常用木棒检查轧件辊缝两边有无耳子和孔型错辊现象；注意观察轧件运行状况。

太仓欧标钢卷板20x2000x11000