

# 厦门科华UPS电源YTG1102L长机2KVA/1600W单进单出

产品名称	厦门科华UPS电源YTG1102L长机2KVA/1600W单进单出
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:科华UPS 型号:YTG1102L 产地:厦门
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

### 厦门科华UPS电源YTG1102L长机2KVA/1600W单进单出

1、铅无钙多元合金板栅、涂高成型的电极板：大容量、自放电小、析气小、寿命长。2、铅锡多元金汇流排：内阻小、耐腐蚀、能经受长期浮充试用。3先进的ACM隔离板：将电解液尽量吸收、不留游离液体、顺利完成气体阴极吸收。4、ABS工程塑料外壳：牢固、耐老化。5、硅氟橡胶密封帽：安全、防爆。6、铜基镀银端子：解触电阻小、不生锈。7、分析纯电解析：自放电小。独特配方：深放电恢复性能好。8、铅锡接线端子：接触电阻小、耐腐蚀、寿命长。

安全性能好：松下蓄电池正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。2、放电性能好：松下蓄电池放电电压平稳，放电平台平缓。3、耐震动性好：松下蓄电池完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，6.7HZ的频率震动小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。4、耐冲击性好：松下蓄电池完全充电状态的电池从2CM高处自然落至CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。5、耐过放电性好：松下蓄电池25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。6、耐充电性好：松下蓄电池25摄氏度，完全充电状态的电池.CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95%以。7、耐大电流性好：松下蓄电池完全充电状态的电池2CA放电5分钟或CA放电5分钟。无导电部分熔断，无外观变形。

2.充放电无酸雾。3.充电接受能力强，可大电流充电(.8C-C)。4.可大电流放电，8秒内3C放电电流，电流不损伤。5.可超深度放电，可多次尽放电，电池不会损害。6.适温性\*，可在-5~6 温度下使用。7.自放电小，完全免维护，全充电后，常温存放一年仍可正常使用。8.使用寿命长，为铅酸电池的一倍。松下蓄电池lc-p265st9.绿色环保无污染，报废后全部材料可再生回收，电解质无污染。抗震性能好，能在各种恶劣的环境下安全使用。不受空间限制，使用时可任意方位放置。2.使用简易松下蓄电池lc-p265st3.由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，因此无需均衡充电。

UPS蓄电池价格： UPS蓄电池使用注意事项：蓄电池的使用温度范围如下：在此温度范围以外使用，蓄电池有破损和变形的可能蓄电池的标准使用温度为25 放电（机器使用时）：-5 ~5 充电： ~4 保存：-5 ~4 （2）请不要在变压器等的发热部附近使用蓄电池，如在发热部附近使用，会成为蓄电池的漏液、发热、爆炸等的原因。（3）请不要把蓄电池弄湿或浸在水和海水里，如果弄湿或浸在水里，蓄电池会被腐蚀，会成为触电和火灾的原因。（4）请不要在炎热天气下的汽车内、直射阳光强的地方、火炉前面、火的旁边使用或保管蓄电池，如在这些场所使用或保存，有时会成为蓄电池漏液、火灾、爆炸的原因。（5）请不要在粉尘多的地方使用蓄电池，粉尘多的地方，有可能会成为短路的原因。如果在粉尘多的地方使用时，请定期进行检查。（6）使用多个蓄电池时，先，正确地进行相互间的连接，然后再连接蓄电池和充电器或负荷。在这样的情况下，蓄电池的极连接充电器或负荷的 端子，再把蓄电池的 极与充电器或负荷的 端子分别地连接好。如果蓄电池、充电器、负荷等连接时极性发生错误，可能引起爆炸、火灾以及蓄电池、机器的损坏，有的时候有可能造成人身伤害。（7）注意请不要让蓄电池落到脚上，如蓄电池落到脚上，可能会引起重大伤害。

产品广泛应用于电信、电力系统、不间断电源、消防设备用电源、发电机启动电源、太阳能风能发电系统、应急灯、电子秤、电动工具、电动玩具、电动助力车、高尔夫球车、交通系统等领域，产品远销：东南亚、中东，欧洲、北美、南美、非洲等100多个国家和地区，产品凭借着优异的品质受到国内、外客户的高度评价和信赖。

用途：大、中、小型UPS、通讯领域[2]、医疗设备、安全系统等

特点：浮充期待寿命6年(25 )/10年(20 )；

更高比能量；

采用优质阻燃材ABS槽壳，符合UL94V-0标准，降低壳体燃烧可能；

优质板栅合金、独特生产工艺，增强板栅抗腐蚀能力，延长产品使用寿命。

厦门科华UPS电源YTG1102L长机2KVA/1600W单进单出