

GCS抽屉柜 泸州市安置房用GCS柜 安装工程服务

产品名称	GCS抽屉柜 泸州市安置房用GCS柜 安装工程服务
公司名称	四川永业达电气设备有限公司
价格	1689.00/个
规格参数	类型:GCS抽屉柜 所在地:四川 品牌:永业达
公司地址	四川省成都市郫都区现代工业港北片区港通北四路850号
联系电话	13550278366 13550278366

产品详情

gcs型抽屉柜采用环保制冷剂，发泡剂，绿色无公害。采用进口压缩机致冷快，噪音小，耗电低，性能稳定。外观豪华，宽电压范围，温控更直观显示温度方便可调，超厚隔热层，保温效果好。温度可设置在-8到5度间，有1.5米，1.8米和2米3个规格可供选择。GCS抽屉柜主构架采用8MF型钢组装而成，具有强度高，前处理工艺性好，安装灵活方便的优点；各功能室严格分开，其隔室主要分为：功能单元室，母线室，电缆室，各功能单元作用相对立；水平母线采取柜后平置式排列，大大提高了了母线动热稳定性，使动稳定电流可达成76KA；抽屉分为1/2单元，一单元，二单元，三单元尺寸系列；抽屉尺寸仅高度和宽度变化，深度不变，同功能单元的抽屉互换性好；抽屉单元设有机械联锁，具有分，合，试验，抽出等位置，标志明显。GCS型抽屉式低压开关柜是以每20mm高为一模数，每个单元为8个模数，即一个单元的小高度是160mm，4单元意味着抽屉的高度是640mm。GCS型抽屉式低压开关柜是原电力部和机械部两部联合设计组研制出的具有较高技术性能指标、能够适应电力市场发展并可与现有引进产品竞争的抽屉式低压开关柜。gcs配电柜抽屉高度GCS的模数是20mm，一台柜子多可以做10抽屉。小抽屉高度为160，其他型号抽屉一般以80mm递增，分别为160，240，320，400，480，560。当然也可按20的倍数来算。抽屉的高度是根据所装的开关大小，及内部元器件的多少来确定的。GCS抽屉柜使用条件1、户内使用，使用点的海拔高度不得超过2000m。2、周围空气温度不高于+40度，不低于负5度。且内平均温度不得高于+35度。超过时，需根据实际情况降容运行。3、周围空气相对高温为+40度不超过50%，在较低温度允许有较大的相对温度；如+20度为90%，应考虑到由温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。4、装置安装时与垂直面倾斜不超过5°，且整组柜列相对平整符合（GBJ232-2）标准。5、装置应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使用电器元件受到不应有腐蚀的场所。我们公司经营方针“质量为先，用户至上”同步发展，满足用户需求。热诚欢迎广大客户惠顾，携手合作，促进共同繁荣。