

桥梁支座脱空处理 宁德更换盆式支座 了解更多

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 桥梁支座脱空处理 宁德更换盆式支座 了解更多 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 2000.00/跨 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

施工时应根据顶升计算的支撑反力，选择千斤顶的顶升吨位，保证千斤顶顶升吨位需大于2倍的顶升重量。具体施工步骤如下：(1)工作脚手架搭设：工作脚手架采用钢管搭设。地基夯实平整，设置混凝土条型基础。为了增强钢管架的性，在脚手架外侧安装抛杆、内侧安装顶杆(顶在墩台上)。

2、活动支座安装：假定梁的固定支座坐标为(0,0)，梁长方向为X轴。(6)板式支座本身具有足够的竖向刚度来较大垂直荷载作用，具有良好的弹性以适应梁端的转动，较大的剪切变形以上部构造的水平位移，产生的防震作用，能减轻动载对上部构造与墩台的冲击。

施工时应根据顶升计算的支撑反力，选择千斤顶的顶升吨位，保证千斤顶顶升吨位需大于2倍的顶升重量。具体施工步骤如下：(1)工作脚手架搭设：工作脚手架采用钢管搭设。地基夯实平整，设置混凝土条型基础。为了增强钢管架的性，在脚手架外侧安装抛杆、内侧安装顶杆(顶在墩台上)。

当更换盆式橡胶支座时，特别是在上、下座板横向错位时，当安装温度不设计要求时，可通过计算确定活动支座上、下座板的错距。支架安装前应检查标高、墩、平台轴线等，合格后方可进行下一步施工。以上关于不同桥梁支座更换需要注意的事项，小编就跟大家分享到这里，如果大家还想要了解更多关于桥梁支座更换的问题，欢迎大家随时我们。

桥梁橡胶支座更换通常涉及到主要的两类支座目前，桥梁支座更换在现代交通行业中起着重要的作用，一般在进行桥梁更换支座施工的时候，大体上，我们可将桥梁工程中所使用的橡胶支座分为两类，即盆式橡胶支座和板式橡胶支座。

(3)清理墩帽施工垃圾对桥梁墩帽顶面的垃圾，如影响千斤顶、临时支撑安置或者新支座安装，则应在施工阶段即进行清理；其他部分施工垃圾，在梁体同步顶升到位后进行清理。2、顶升施工在完成液压、

控制器、千斤顶等设备的安装调试后，开始进行顶升施工。