

桥梁支座顶升更换 随州盆式支座更换 常用指南

产品名称	桥梁支座顶升更换 随州盆式支座更换 常用指南
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

能节省修建中在进行桥梁改造的中常常需要将桥梁进行有用的前进，有了桥梁顶升技术的帮忙可以达不同改造上的需求，而且还能为工程节省人力物力的出资，因此运用桥梁顶升技术是一项既又省本钱的工程技术，被宽广桥梁企业所选用并喜欢运用。

2、环氧砂浆环氧砂浆材料在桥梁支座更换的中起到基础施工的作用，配置环氧砂浆需要使用到二丁酯、环氧树脂、以及细砂，这些材料当中，除了细砂之外，其他所有材料都要具备产品合格证和使用说明书，而细砂的品种和则要符合有关的规定。

在桥梁橡胶支座更换中，一定要对桥梁按基础、墩台、主梁、桥面系和附属工程逐一进行检查，并做好记录和拍照。养护支座在使用年限中应定期进行养护，这些工作包括：钢件的表面油漆、辊轴及摇轴转动部分定期擦洗并涂抹油、支座不锈钢表面的擦洗及检查支座的锚栓等等。

在许多路途桥梁检查中，都存在支座脱空、偏位的问题，有的脱空问题适当严重。在桥梁施工中支座脱空是一个很严重的问题，支座脱空部分承压添加，在荷载重复效果下，主梁会发作振荡，然后影响桥梁的使用性能。板式橡胶支座是仅用一块橡胶板做成的适用于中、小跨度桥梁的一种简单橡胶支座。

橡胶支座安全存储注意事项：1、选择存放橡胶支座，zhuang用库房存放橡胶支座geng好，需要找空旷通风的地段，保持橡胶支座干燥不宜直接暴晒或支座，远离酸碱性腐蚀产品及，避免橡胶支座表面受损。2、橡胶支座需要用编织袋包装起来，码放前放置隔垫层不能直接地面，以免产品受潮损坏。

橡胶支座包括板式橡胶支座和盆式橡胶支座，下面我们来看一下如何选择盆式橡胶支座和板式橡胶支座。1、盆式橡胶支座能否适用于所设计的桥梁，当然先考虑的是其容许转角及水平能承受的推力能否要求。若转角和水平推力超出容许范围，则需要改变支座的设计。

