

## 汤浅蓄电池NPL38-12 12V38AH 放电参数图

产品名称	汤浅蓄电池NPL38-12 12V38AH 放电参数图
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	汤浅蓄电池:铅酸蓄电池 12V38:UPS蓄电池 广东:免维护蓄电池
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

### 产品详情

汤浅蓄电池充电达到单体电池2.35V（25℃）以后，就会进入正极板大量析氧状态，对于密封电池来说，负极板具备了氧复合能力。如果充电电流比较大，负极板的氧复合反应跟不上析氧的速度，气体会顶开排气阀而形成失水。如果充电电压达到2.42V（25℃），汤浅蓄电池的负极板会析氢，而氢气不能够类似氧循环那样被正极板吸收，只能够增加电池气室的气压，会被排出气室而形成失水。电池具备负的温度特性，其析气也与温度特性一致。当电池温升以后，电池的析气电压也会下降，温升会导致电池容易析气失水。长三角和珠三角地区夏季环境温度比较高，如果没有空调或者空调容量不足，会使电池失水增加。如果单体电池的浮充电压折合为2.25V，在30℃的时候，电池失水比25℃条件下增加一倍，在40℃条件下，电池失水是25℃的8倍左右，除非相应的降低浮充电压。