

广州腻子粉涂料检测 内墙涂料VOC含量检测

产品名称	广州腻子粉涂料检测 内墙涂料VOC含量检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

产品详情

VOC指涂料的总有机挥发量，是家装施工中常见的有害物质。如果长期或过量吸入，会对人体健康有很大损害，所以根据国家环保总局新发布的《水性内墙涂料环境标志产品认证要求》规定，水性漆中VOC的含量不得高于每升100克。

《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》、《室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量》等国家强制性标准，对内墙涂料有害物质含量做了更加严格的限制。

其中对VOC含量的要求如下：

国标：国家的强制标准不高于200mg/L；

京标：北京规定的强制标准不高于1500mg/L；

水性漆：环保总局要求不高于100mg/L。

VOC含量检测规范：

GB/T 34675-2017辐射固化涂料中挥发性有机化合物（VOC）含量的测定

GB/T 34682-2017含有活性稀释剂的涂料中挥发性有机化合物（VOC）含量的测定

GB/T 38597-2020低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求

GB 33372-2020胶粘剂挥发性有机化合物

GB 38507-2020油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值

GB/T 38608-2020油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的测定方法

GB 36488-2018涂料中多环芳烃的测定

GB 38508-2020清洗剂挥发性有机化合物含量限值

GB 38469-2019船舶涂料中有害物质

GB 30981-2020工业防护涂料中有害物质

GB 24409-2020车辆涂料中有害物质

GB 18582-2020建筑用墙面涂料中有害物质

GB 18581-2020木器涂料中有害物质

GB 38468-2020室内地坪涂料中有害物质

GB/T 23986-2009色漆和清漆挥发性有机化合物（VOC）含量的测定气相色谱法

GB/T 23985-2009色漆和清漆挥发性有机化合物（VOC）含量的测定差值法

VOC主要成分：

烃类、卤代烃、氧烃和氮烃，它包括：苯系物、有机氯化物、氟里昂系列、有机酮、胺、醇、醚、酸和石油烃化物等。