

SI5335D-B11551-GM电子元器件21+正品原包装现货深圳库存

产品名称	SI5335D-B11551-GM电子元器件21+正品原包装 现货深圳库存
公司名称	深圳市鹏和科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	分类:电子元器件 仓库:深圳 类别:现货
公司地址	深圳市福田区华强北街道华强北路上步工业区10 1栋五楼598室
联系电话	0755-89587716 13265680703

产品详情

行情速览：希荻微主营业务包括电源管理芯片及信号链芯片，主要产品涵盖DC/DC 芯片、超级快充芯片、锂电池快充芯片、端口保护和信号切换芯片等，2022年1月21日在科创板上市，发行价为33.57元/股，上市首日大涨，收盘报44.05元，之后基本呈现下跌趋势，到4月22日收盘价为降至21.20元/股。深圳市鹏和科技有限公司是一家专业从事半导体集成电路销售与配套服务的独立分销企业，公司2006年成立至今，积累了大量代理以及分销渠道，重点面向终端应用企业及单位、高校、实验室、加工厂等提供电子元器件采购一站式的供应链服务。公司客户遍及新能源、制造、器械、军事、航天、安防以及工业控制等诸多领域。SI5335D-B11551-GM电子元器件21+正品原包装现货深圳库存 鹏和科技主营产品介绍：

Anderson Power

Products (APP) 是一家通过ISO9001:2015认证的快速成型大功率互连解决方案设计和制造的者。Anderson Power Products (APP) 提供多种接触选项-扁平擦拭、引脚和插座、可热插拔、先通后断，以及用于母线、PCB、面板和电缆安装应用的混合电源和信号。Anderson Power

Products连接器系统的额定电流为5至700安培，适用于150伏/600伏交流/直流应用。A、APP、Anderson Power Products、Powerpole、SB、SBE、SBX、SBS、SBO、SPEC Pak、Saf-D-Grid、PowerMod、Power Drawer、Power Clip和APP徽标是Anderson Power Products，股份有限公司的注册商标。2013年，鹏和科技荣获电子装备产业博览会颁发的“电子装备最具创新潜力奖”，十六年来，鹏和科技坚持以创新为驱动，以质量为生命，贯彻严谨科学的工匠精神，并致力于成为电子元器件行业极具竞争力、影响力的服务商。元器件小常识：

光耦：以光为媒介传输电信号。它对输入、输出电信号有良好的隔离作用，在数字电路上广泛应用。

连接器：一般是指电器接插件。连接两个有源器件的器件，传输电流或信号的器件。如常见的插座。

晶片：主要有砷(AS) 铝(AL) 镓(Ga) 铟(IN) 磷(P)

氮(N)锶(Sr)这几种元素中的若干种组成，是LED的发光部件，LED最核心的部分。

电感器(是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。阻碍电流的变化。原理类似于变压器。应用领域：

处理器：应用程序本质上是安全关键的，因此处理器或微控制器必须提供足够高的性能水平，以确保可靠的实时信息。除了能够快速执行代码外，MCU还可用于其特定于应用的集成外围设备。用于后视镜系统的微控制器可包括集成TFT显示驱动器、用于输入的并行数据接口 (PDI)、DMA控制器和大型片上存

存储器。三菱plc目前为止是大中小型企业用的最多的，但也不是所有的企业都用，我在上学学的时候学校里都是三菱plc，今天我们来看一下三菱PLC的常见问题与解答。

FX3G和FX3GA的区别？

- 1.FX3GA:输入输出端子排不可拆；FX3G可拆，这样更换PLC时无需拆线
- 2.FX3GA:不能配选件电池；FX3G可以选配电池
- 3.FX3GA:最多只能扩展一个BD通讯板(单通道扩展)，FX3G40点或以上可以扩展2个BD板(双通道扩展)
- 4.FX3GA:国内组装；FX3G完全国外生产FX3U替代FX2N,以及FX3UC替代FX2NC，需要做哪些调整和改动？

1.FX3U系列相对应FX2N系列它们的尺寸是一样的，电柜安装无需改动

2.FX3U系列输入/输出端子排大小位置相同，更换PLC无需拆线，可以直接拆下旧机端子排换到新机上

3.FX3UC和FX2NC的接线是完全一样；FX3U会比FX2N多一个输入信号类型选择S/S端子，需要将该端子和24V短接，而之前FX2N相应位置是空置的

FX系列PLC线有哪些,它们的区别？

FX系列线有FX-USB-AW(原装)、USB-SC09-FX、USB-SC09-91.

- 1.FX-USB-AW是三菱原装FX专用线，电脑侧为USB接口，使用可靠方便
- 2.USB-SC09-FX是国产线仿三菱FX-USB-AW，电脑侧为USB接口，使用方便
- 3.USB-SC09是国产线，可用于FX系列PLC和A系列PLC，电脑侧为USB接口，使用方便
- 4.SC09是主要针对以前老式电脑(自带RS232C9针接口)，电脑侧为RS232接口，现在电脑使用它需要一个USB转RS232的转接口方能连接使用，比如USB-RS232.0

FX2NPLC用FX3U替代后，原来的模块需要更换吗？

- 1.FX2NPLC用FX3U替代后，原来的功能扩展板（通讯用的BD板和特殊适配器如FX2N-485BD,FX2NC-232ADP）需要更换成FX3U系列对应的功能扩展板；
- 2.扩展设备（输入输出模块，特殊功能模块如FX2N-16EX,FX2N-2AD）不用更换，可直接使用。