

EA9RN4C1030CA 施耐德电气 EA9R,漏电保护断路器, 上海先韵自动化科技有限公司

产品名称	EA9RN4C1030CA 施耐德电气 EA9R,漏电保护断路器, 上海先韵自动化科技有限公司
公司名称	上海先韵自动化科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:施耐德 型号:EA9RN4C1030C 名称:漏电保护断路器
公司地址	上海市松江区乐都西路825弄89、90号5层
联系电话	17717391297

产品详情

EA9RN4C1030CA 施耐德电气 EA9R,漏电保护断路器, 上海先韵自动化科技有限公司

EA9R | 10A | 4P | C | 6kA | 30mA

订货号 : EA9RN4C1030CA

型号 : EA9RN4C1030CA

EA9RN4C1030CA;EA9RN1C1630CA;EA9RN2C5030CA

EA9RN2C1030CA

EA9RN3C1030CA

EA9RN4C1030CA

EA9RN1C1630CA

EA9RN2C1630CA

EA9RN1C2030CA

EA9RN3C2030CA

EA9RN1C2530CA

EA9RN3C2530CA

EA9RN2C3230CA

EA9RN3C3230CA

EA9RN1C4030CA

EA9RN3C4030CA

EA9RN2C5030CA

EA9RN3C5030CA

EA9RN4C5030CA

EA9RN3C6330CA

特性

符合标准: GB10963 / IEC 60898 额定电压: 230/400 V AC 额定电流: 6-63 A/63-125 A 分断能力:
6000A 脱扣特性: C (5-10)In, D (10-14)In极数: 1P-4P 限流等级: 3 快速闭合/分断功能
电气寿命:EA9AN : 10,000次EA9AH : 63A 10,000次 80-125A
5,000次 机械寿命: 20,000次 使用环境温度: -30 °C至+70 °C 存储环境温度:
-40 °C至+85 °C/-40 °C至+80 °C 接线与安装 隧道式接线端子 端子接线面积EA9AN : - 632 A , 25
mm²及以下导线- 4063 A , 35 mm²及以下导线EA9AH : 软线: 1.535 mm² 硬线: 150 mm²