

桥梁同步顶升支座处理 遂宁桥梁支座抬高 常用指南

产品名称	桥梁同步顶升支座处理 遂宁桥梁支座抬高 常用指南
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

2、早年设计的指导思想注重于材料的节省，安全度低，一般来说造成断面单薄、安全储备低，其中典型的是双拱桥。3、桥梁耐久性差和年久老化，如砖拱桥。4、近年修建的桥梁，因设计失当或施工差，也存在加固的问题。

保护桥墩和桥面的桥梁支座施工由于公路桥梁、铁路桥梁投资成本高，其结构安全在整个公路中起着重要的作用，尤其起着承上启下作用的桥梁支座在大吨位、在大交通量的荷载下容易被，这时候我们就需要进行桥梁更换支座，随着经济的快速发展，相当大部分货物流通要通过公路进行，在不中断交通情况下对桥梁支座进行更。

安装支座前必须对垫石严格检查，可用小锤敲击垫石，听声音判断是否脱空，若脱空，垫石必须凿掉，全部返工重新浇筑。支座垫石一般较薄，施工时督促承包人必须严格按监理批复的混凝土配合比施工，加强振捣，并应加强养生，以确定垫石混凝土的符合要求。

整体更换支座施工方案，应通过市计算，确定更换支座的批次，顶、落梁的位移量及工序。顶升梁体的临时支架应强度、刚度及性要求。桥梁的顶升和落梁应按设计要求进行。支座更换时应依据温度进行支座偏移量的验算，并宜选择在有利的温度条件下施工。

2、橡胶支座本身的问题：如果是橡胶支座本身问题造成的，则需要对当初采购橡胶支座厂家是否正规，在采购橡胶支座时要货比三家贪图一时低价而采购劣质产品，找正规橡胶支座厂家产品到场时进行检测乘橡胶支座由多层橡胶与至少两层以上相同厚度的薄钢板镶嵌、粘合、硫化而成一种桥梁支座产品。

如需更换桥梁支座，应注意以下问题：当桥梁在坡道上时，固定支座一般应位于桥台下坡方向；固定支座应位于支座反力较大的地方。以后数跨可依照第壹跨梁为基准进行。在架梁落梁时要平稳，防止压偏或产生初始剪切变形,大家可以参考铁路桥梁板式橡胶支座规格表。