

流量压力测试装置,压力流量监测装置

产品名称	流量压力测试装置,压力流量监测装置
公司名称	江苏金诺仪表有限公司
价格	3500.00/套
规格参数	供电方式:24 3.6 220 产地:江苏 压力:1.6mpa
公司地址	江苏金湖开发区神华大道359号
联系电话	13915191836 13915191836

产品详情

流量压力测试装置,压力流量监测装置 : 13915191836

流量压力测试装置,压力流量监测装置本产品广泛应用于给水排水、石油化工、冶金造纸、水利电力、市政管理等领域,有腐蚀性或无腐蚀性液体均可测量,对各种管道内不含大浓度悬浮粒子或气泡的清洁均匀液体进行流量测量的工业仪表。背光液晶全中文显示瞬时流量计及正、负、净累积流量、流速、时间、模拟输入等数据,可适用于钢、不锈钢、铸铁、水泥管、铜、PVC、铝、玻璃钢等质密的管道。

主要特点:

以微处理器及新电子技术完成超声回波辨识,实现高精度、高可靠性。

液晶中文显示,便于使用操作。

具备RS232, 4-20mA, RS-485接口 脉冲输出等接口,适合于各类远传要求。

电源及信号接收均采用抗干扰设计,可在恶劣条件下正常工作。

技术参数:

测量液体:消防水、海水、碱等单体,浊度小于10000ppm,粒径小于1mm;

管道材料:钢,铸铁,PVC管材等超声波可穿透的满管,允许薄层质密衬里

管衬材料:橡胶,环氧沥青,玻璃钢,砂浆等,或无衬里

管径范围:DN13mm~6000mm

流速范围：-16m / s ~ 0 ~ + 16m / s , 双向流

准确度：±1.0%显示值（标准条件下）。

线性度：0.5%。

直管段长：上游 > 10D , 下游 > 5D (D : 管径)

显示方式：双行20字符液晶显示

环境温 / 湿度：主机-20 ~ + 50 ; 传感器-20 ~ + 120 , 传感器可浸水工作 , 水深小于2m。

系列超声波流量计主机可分为：壁挂式、盘装式、防爆式等；

探头主要分为外缚式、插入式、管段式多种。

克服了少量的沉淀物、悬浮颗粒和气泡对信号的影响，提高了流量测量的准确度,特别适合于大口径管道的流量测量。

使用专用开孔工具使传感器在带压不停水的情况下安装，独特的带压拆卸、安装方法,不影响正常生产，随时完成在线更换与检修。

流量压力测试装置,压力流量监测装置解决了由管道内壁结垢或腐蚀严重时，使用外夹式传感器信号弱测量不正常的难题。相对于其他各类流量计（如电磁流量计），在大口径管道上，性价比更高。