## 海南数码纸箱打印机纸壳箱生产设备

产品名称	海南数码纸箱打印机纸壳箱生产设备
公司名称	深圳金谷田科技有限公司
价格	346000.00/台
规格参数	品牌:金谷田 打印颜色:c/m/y/k 生产地:广东/浙江
公司地址	广东省深圳市龙岗区平湖街道新康路15号
联系电话	0755-8233948 13823780539

## 产品详情

为了更好地模拟现场工况,减少装载、运输带来的系列困难,控制和合理减少现场计量误差,我国实流检定逐步从室内走向现场。如,国家原油大流量计量站(大庆)的移动式音速喷嘴标定车(压力1.6MP管径DN2mm、流量9m3/h),计量分站新购置的移动式气体超声流量标定车(压力6.4MP管径DN6mm、工况流量8~8m3/h)。标准逐步得到完善与统一。如《用气体超声流量计测量天然气》非等效采用AGANO.9,同时也参考了ISO/TRI2765的部分内容,21年4月,已通过国家专标委评审。工艺特点:

- 1.使用环保水性墨水,无污染固、液、气的排放。 2.数码印刷,不需要纸板,打样方便。
- 3.个性定制,每个版面的图案可个性定制。4.快速换版,无须洗机换模型,节约时间。
- 5.按需生产,可随时补单。6.智能化控制,人机交互简单易操作。
- 7.走纸稳定,间隙可调,位置偏差小于0.5mm。 8.印刷质量稳定,色彩还原度高。
- 9.整机结构紧凑,能耗低、占地小,特别适合小单,散单的加工。

海南数码纸箱打印机纸壳箱生产设备海南优势: 1.影像级打印质量,多级灰度打印,精度高达1200dpi ,可实现更丰富的图像印刷效果,高精度喷头,物理精度600dpi/1200dpi可选。X轴选用高精度直线电机,Y轴选用高精度伺服电机,高精度传动系统。 2.高产能输出

通过四色印刷,1pass速度可高达500平方米/小时,2pass速度可达280平方米/小时。3.自动化程度高自动送料装置,高灵敏激光电眼检测,平稳的皮带传送纸系统,保证连续打印的高度稳定。4.操作、维护简单方便

模块化设计,便于安装、调试,以及后期维护,人性化的操作界面,上手更简单。 5.色域宽广采用icc校正软件,让色彩还原更真实。 6.只能控制 各系统智能互锁控制,保证机器的运行安全、稳定。也避免在粉尘较大的环境中使用。为准确反映欲测空间的湿度,还应避免将传感器安放在离墙壁太近或空气不畅通流畅的死角处。假如被测的房间太大,就应放置多个传感器。有的湿度传感器对供电电源要求比较高,否则将影响测量精度.或者传感器之间相互干扰,甚至无法工作。使用时应技要求提供合适的、符合精度要求的供电电源。传感器需要进行远间隔信号传输时,要留意信号的衰减题目。当传输间隔超过2m以上时,建议选用频率输出信号的湿度传感器。4传动结构设计合理,启闭时只能带动阀轴旋转,不使其上下窜动,传动部件咬合适度,不产生带负荷启闭时分离打滑。速传动箱体与阀轴密封处不可连接成无泄漏的整体,否则应有可靠的防串漏措施。体内无杂物,齿轮咬合部位应有润滑脂保护。阀门的操作机构4.1阀门操作时的启闭方向,一律应顺时针关闭。2由于管网中的阀门,经常是人工启闭,启闭转数不宜过多,就是大口径阀门亦应在2-6转内。3为了便于一个人的启闭操作,在管道工压状况下,

大启闭力矩宜为24N-m。4阀门启闭操作端应为方榫,且尺寸标准化,并面向地面,以便人们从地面上可直接操作。带轮盘的阀门不适用于地下管网。门启闭程度的显示盘阀门启闭程度的刻度线,应铸造在变速箱盖上或转换方向后的显示盘的外壳上,一律面向地面,刻度线刷上荧光粉,以示醒目;指示盘针的材质在管理较好的情况下可用不锈钢板,否则为刷漆的钢板,切勿使用铝皮制作;指示盘针醒目,固定牢靠,一旦启闭调节准确后,应以铆钉锁定。阀门埋设较深,操作机构及显示盘离地面距离大于或等于1.5m时,应设有加长杆设施,且固定稳牢,以便人们从地面上观察及操作。