## 福建纸箱水墨印刷机印刷机械设备价格

产品名称	福建纸箱水墨印刷机印刷机械设备价格
公司名称	深圳金谷田科技有限公司
价格	346000.00/台
规格参数	品牌:金谷田 打印颜色:c/m/y/k 生产地:广东/浙江
公司地址	广东省深圳市龙岗区平湖街道新康路15号
联系电话	0755-8233948 13823780539

## 产品详情

V锥流量计的原理:塔形(V形锥)流量计与其它差压式流量仪表原理相同,也是一种节流式差压流量计。塔形(V形锥)的出现,打破了沿袭近百年的结构模式,使得节流式差压仪表产生了质的飞跃。塔形(V形锥)流量计的重大突破在于变流体在管道中心中心收缩为边壁收缩。近年来,我们在原有V形锥独有的优点上,我们又研制开发了具有多项防堵专利的塔形流量计。该流量计采用了多孔取压、环室取压,一体化安装等多项专利技术。广泛用于特脏污流体中的计量(如:钢铁厂的焦炉煤气、高炉煤气等)。工艺特点:1.使用环保水性墨水,无污染固、液、气的排放。2.数码印刷,不需要纸板,打样方便。3.个性定制,每个版面的图案可个性定制。4.快速换版,无须洗机换模型,节约时间。

- 5.按需生产,可随时补单。6.智能化控制,人机交互简单易操作。
- 7.走纸稳定,间隙可调,位置偏差小于0.5mm。8.印刷质量稳定,色彩还原度高。
- 9.整机结构紧凑,能耗低、占地小,特别适合小单,散单的加工。
- 福建纸箱水墨印刷机印刷机械设备价格福建优势:1.影像级打印质量,多级灰度打印,精度高达1200dpi,可实现更丰富的图像印刷效果,高精度喷头,物理精度600dpi/1200dpi可选。X轴选用高精度直线电机,Y轴选用高精度伺服电机,高精度传动系统。2.高产能输出

通过四色印刷,1pass速度可高达500平方米/小时,2pass速度可达280平方米/小时。3.自动化程度高自动送料装置,高灵敏激光电眼检测,平稳的皮带传送纸系统,保证连续打印的高度稳定。4.操作、维护简单方便

模块化设计,便于安装、调试,以及后期维护,人性化的操作界面,上手更简单。 5.色域宽广采用icc校正软件,让色彩还原更真实。 6.只能控制 各系统智能互锁控制,保证机器的运行安全、稳定。主动轴衬套孔与从动轴孔磨损的修理:主动轴衬套孔磨损后,可用铰削方法消除磨损痕迹,然后配用加大至相应尺寸的衬套。从动轴孔磨损也以铰削法消除磨损痕迹,然后按铰削后孔的实际尺寸配制从动轴. 壳体裂纹可用铸58镍铜焊条焊补。焊缝须紧密而元气孔,与保温齿轮泵盖结合面平面度误差不大于5毫米。阀座的修理:限压阀有球形阀和柱塞式阀两种。球形阀座磨损后,可将一钢球放在阀座上,然后用金属棒轻轻敲击钢球,直到球阀与阀座密合为止。的安装1.1安装前的准备球阀前后管线已准备好。前后管道应同轴,两法兰密封面应平行。管道应能承受球阀的重量,否则管道上必须配有适当的支撑。把阀前后管线吹扫干净,清除掉管道内的油污、焊渣和一切其它杂质。核对球阀的标志,查明球阀完好无损。将阀全开全闭数次证实其工作正常。拆去球阀两端连接法兰上的保护件。检查阀孔清除可能有的污物,然后清洗阀孔。阀座与球之间即使仅有微小颗粒的异物也可能会损伤阀座密封面。装把阀装上管线。阀

的任何一端都可装在上游端。用手柄驱动的阀可安装在管道上的任意位置。但带有齿轮箱或气动驱动器的球阀应直立安装,即安装在水平管道上,且驱动装置处于管道上方。阀法兰与管线法兰间按管路设计要求装上密封垫。法兰上的螺栓需对称、逐次、均匀拧紧。连接气动管线(采用气动驱动器时)。装后的检查操作驱动器启、闭球阀数次,应灵活无滞涩,证实其工作正常。按管路设计要求对管道与球阀间的法兰结合面进行密封性能检查。的维修2.1通则必须先查明球阀上、下游管道确已卸除压力后,才能进行拆卸分解操作。分解及再装配时必须小心防止损伤零件的密封面,特别是非金属零件,取出O型圈时宜使用专用工具。装配时法兰上的螺栓必须对称、逐步、均匀地拧紧。清洗剂应与球阀中的橡胶件、塑料件、金属件及工作介质(燃气)等均相容。工作介质为燃气时,可用汽油(GB484-89)清洗金属零件。非金属零件用纯净水或酒精清洗。