

100对110跳线架，无腿，全配

产品名称	100对110跳线架，无腿，全配
公司名称	宁波兰贝信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Linkbasic兰贝 型号:WB100-A3W 规格:100对110跳线架，无腿，全配
公司地址	余姚市东郊工业园区彩虹路2号
联系电话	86 021 34635351/34635352

产品详情

品牌	Linkbasic兰贝	型号	WB100-A3W
规格	100对110跳线架，无腿，全配	材质	外壳材料为聚碳酸酯
插拔次数	250（次）	适用线缆类型	22AWG~26AWG
回波损耗	30.0（dB）		

产品概述

满足t-568a超五类传输标准，符合t568a和t568b线序，适用于设备间的水平布线或集中点的互配端接。坚固及易于安装的设计，减少安装与操作费用，较大的正面标识空间方便端口识别，便于管理。带有固定脚的支架可直接安装在墙上，不带固定脚的支架可安装在限制深度的框架或墙上。备有50对、100对无腿和有腿跳线架，100、200对机架式跳线架等多种规格可供选择。

技术指标

外壳材料为聚碳酸酯，杏仁色。idc打线柱夹子为磷青铜材料，耐用性为250次插拔。前端平坦，凹型接线夹子及内置线对分离。适用于22，24及26awg（0.64，0.5及0.4mm）线缆。标准的t568a和t568b线序。使用标准的110型打线工具。

在100mhz下测试传输性能：

近端串扰	44.0db
衰减	0.17db
回波损耗	30.0db
平均	45.0db

产品概述

优于六类传输标准，符合千兆以太网应用系统，适用于水平子系统的连接。连接绝缘一致性，传输延时低，外径尺寸小，减少安装中电缆的扭曲。备有非屏蔽和屏蔽等规格。

技术指标

采用四对单股铜导线，高密度聚乙烯材质彩色编码绝缘体。具有高抗电磁干扰

性，使传输信号的误码率降至最低。