

宝理 polyplastics 夺钢 DURACON POM 板材 特殊 M90-07 黑色MB (LV等级用)

产品名称	宝理 polyplastics 夺钢 DURACON POM 板材 特殊 M90-07 黑色MB (LV等级用)
公司名称	宁波市时锦塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宝理 型号:M90-07 产地:日本
公司地址	余姚市中国塑料城中心交易区F区22楼
联系电话	021-51619876 18668803991

产品详情

密度	g/cm	ISO 1183	-
吸水率 (23 °C、水中24小时、1mmt)		%	ISO 62
MFR (190 °C、2.16kg)		g/10min	ISO 1133
MVR (190 °C、2.16kg)		cm ³ /10min	ISO 1133
拉伸强度		MPa	ISO 527-1,2
断裂应变		%	ISO 527-1,2
拉伸弹性模量		MPa	ISO 527-1,2
弯曲强度		MPa	ISO 178
弯曲模量		MPa	ISO 178
简支梁冲击强度 (有缺口、23 °C)		kJ/m	ISO 179/1eA
负荷变形温度 (1.8MPa)			ISO 75-1,2
线性热膨胀系数 (23 - 55 °C、流动方向)		x10 ⁻⁵ /	企业标准
线性热膨胀系数 (23 - 55 °C、垂直方向)		x10 ⁻⁵ /	企业标准
绝缘破坏强度 (3mmt)		kV/mm	IEC 60243-1
体积电阻率		· cm	IEC 60093
表面电阻率			IEC 60093
体积电阻率 (本公司方法)		· cm	

style="text-rendering: optimizelegibility; padding: 3px 6px; border-color: rgb(170, 170, 170); vertical-align: middle; text-align: center;">

表面电阻率 (本公司方法)	
成型收缩率 (60 × 60 × 2mmt 、流动方向、模腔内压60 MPa)	%
成型收缩率 (60 × 60 × 2mmt 、垂直方向、模腔内压60 MPa)	%
洛氏硬度	M(Scale)
磨损量比 (推进式, 对碳素钢, 评价塑料方面, 面压0.49MPa, 30cm/s)	x10-3mm/(N · km)
磨损量比 (推进式, 对碳素钢, 碳素钢方面, 面压0.49MPa, 30cm/s)	x10-3mm/(N · km)
动摩擦系数 (推进式, 对碳素钢, 面压0.49MPa, 30cm/s)	
磨损量比 (推进式, 对碳素钢, 评价塑料方面, 面压0.98MPa, 30cm/s)	x10-3mm/(N · km)
磨损量比 (推进式, 对碳素钢, 碳素钢方面, 面压0.98MPa, 30cm/s)	x10-3mm/(N · km)
动摩擦系数 (推进式, 对碳素钢, 面压0.98MPa, 30cm/s)	
磨损量比 (推进式, 对M90-44, 评价塑料方面, 面压0.06MPa, 15cm/s)	x10-3mm/(N · km)
磨损量比 (推进式, 对M90-44, M90-44方面, 面压0.06MPa, 15cm/s)	x10-3mm/(N · km)
动摩擦系数 (推进式, 对M90-44, 面压0.06MPa, 15cm/s)	