

# 厂方直供 金星牌S4420滚筒破碎筛 --

产品名称	厂方直供 金星牌S4420滚筒破碎筛 --
公司名称	苏州市金星铸造机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金星 型号:--S4420滚筒破碎筛-- 别名:--S4420滚筒破碎筛--
公司地址	苏州市平江区金星村
联系电话	0512-67232775 13390847000

## 产品详情

品牌	金星	型号	-- S4420滚筒破碎筛 --
别名	-- S4420滚筒破碎筛 --	用途	铸工车间，破碎砂块、造型中用过的粘结在一起的旧砂，进行破碎并筛分出杂物。
筛面层数	1	筛面长度	1500 ( mm )
筛孔尺寸	8~14 ( mm )	重量	1522 ( t )
产品类型	全新	功率	2.2
类型	分选筛	筛网材料	金属丝编织网
物料运动轨迹	圆振筛		

-- s4420滚筒破碎筛 --

本筛用于铸工车间，破碎砂块、使造型中用过的粘结在一起的旧砂，进行破碎并筛分出杂物。

本筛的筛筒具有栅格式筛网，外套输送滚筒，两者组成一体一起旋转；

当型砂从进砂口进入筛筒后，即被端部的大螺旋迅速向前推进，随后型砂沿着筛筒内纵向分布的四小段小螺旋继续向前推进。同时，不断地被四块纵向板条带起至一定高度后泼下，使砂团得到破碎。在破碎过程中，合格的型砂，即从筛筒的栅格中筛出，被输送滚筒的螺旋推至成品出砂口落下。未被破碎的砂团及筛分出的杂物，即从废砂出口排出。

本筛的滚筒是支承在一组主动托辊和一组从动托辊上，其旋转运动是由电动机，经过圆柱齿轮减速器，驱动主动托轮。靠摩擦传动，来完成的。本筛的传动装置，托辊、进砂口及由砂口等均固定在底座上。在出砂口端的上部，还设有吸尘口，以供排尘和通风冷却之用。

主要技术参数

型号	s4420d	备注
生产率 (立方米/时)	16~18	
转速 (转/分)	20.4	
筛格宽度 (毫米)	14	
砂筒内径 (毫米)	900	
筛筒长度 (毫米)	1500	
电机功率 (千瓦)	1.5	
外形尺寸 (毫米)	2603*1404*1540	
重量 (公斤)	1522	