

# 专业供应加工定做横向伸缩接头

产品名称	专业供应加工定做横向伸缩接头
公司名称	无锡市华波金属波纹软管有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华波 使用温度范围:-50 ~ 300 ( ) 磨损量:规范
公司地址	江苏省无锡市滨湖区勤新私营园区钱姚路88号-S28
联系电话	15052114003

## 产品详情

品牌	华波	使用温度范围	-50 ~ 300 ( )
磨损量	规范	抗撞强度	1.0-1.6 ( MPa )
材质	不锈钢304 , 316	管道口径	40-800 ( mm )
管道厚度	15-500 ( mm )	适用流体	热水 , 油 , 酸碱盐 , 化学试剂

ybb-2003( . )系列横向伸缩接头

功能：1. 吸收大量径向位移及少许的轴向位移；2. 有利于减少安装支架，提高经济性能；3. 易于系统的清洗与维护。

应用：用于化工、冶金、电力、造船、建筑等行业。  
。适用温度：-50 至300 。

序号	组成	材料
1	法兰	ss400/sus304/316l
2	波纹管	sus304/316l/321
3	中间管	sgp/sus304/316l
4	设限螺杆	s15c/sus304
5	内筒	sus304/316l
5	螺母	s15/sus304

ybb-2003( . )系列规格参数：（波纹管层数： 为单层 为双层）

管体		成品	波纹管形式						位移量		
通径		全长	波纹管长度	波纹管外径	横向刚度		最大径向力		轴向	径向	工
mm	inch	mm	mm	mm	n/mm		kg		mm	mm	kg/cm <sup>2</sup>
40	1½	350	56	65.7	2.16	2.16	11.0	11.0	5	50	10
50	2	350	60	81.2	2.65	4.02	13.5	20.5	5	50	10
65	2½	400	60	97.2	3.43	4.41	17.5	22.5	5	50	10
80	3	400	84	113.7	6.08	7.06	31.0	36.0	5	50	10
100	4	500	84	139.7	6.57	7.74	33.5	39.5	5	50	10
125	5	600	84	165.7	7.25	8.53	37.0	43.5	5	50	10
150	6	600	105	196.7	11.86	17.44	60.5	89.0	5	50	10
200	8	700	105	247.7	16.56	25.19	84.5	128.5	5	50	10
250	10	700	140	309.7	36.65	55.08	187.0	281.0	5	50	10
300	12	1100	140	359.7	46.69	72.32	253.5	369.0	5	50	10
350	14	1200	140	397.7	48.90	72.81	249.5	371.5	5	50	10
400	16	1200	180	469.1	101.04	118.48	515.5	604.5	5	50	10
450	18	1300	180	501.1	124.66	145.73	636.0	743.5	5	50	10
500	20	1300	180	551.9	126.81	197.67	647.0	1008.5	5	50	10
550	22	1400	180	602.7	130.24	194.28	664.5	994.0	5	50	10
600	24	1400	180	653.5	168.56	251.76	860.0	1284.5	5	50	10

法兰的制作标准依据jis、ansi、din、bs、jb等各种标准制作。波纹管的制造依据美国膨胀节制造协会标准，并达到10<sup>3</sup>次以上工作循环实验。制作尺寸由ø40mm - ø5000mm