广西供应 Z61HA105焊接闸阀 高压高温硬密封阀

产品名称	广西供应 Z61HA105焊接闸阀 高压高温硬密封阀
公司名称	广西茂斯福液压设备有限公司
价格	500.00/电仪
规格参数	品牌:茂斯福 型号:Z61HA105 公称压力:1
公司地址	南宁市西乡塘安园东路18号广西工业器材城东区7栋103号
联系电话	0771-5573678 18978982678

产品详情

品牌

茂斯福

产品特性

锻钢

连接形式

焊接

主体材料

碳钢

公称通径

15~50mm

3C阀门类别

工业

适用介质

油品

密封形式

硬密封型

外形

中型

流动方向

单向

驱动方式

手动

零部件及配件

配件

压力环境

高压

工作温度

高温

类型(通道位置)

二通式

规格

PN40

可售卖地

全国

用途

截止

型号

Z61Y

Z61HZ61YA105手动锻钢承插焊焊接闸阀产品概述

产品名称：锻钢焊接闸阀

产品型号：Z61H Z61Y

常用材质：A105

产品规格：DN15~DN50 1/2"、3/4"、1"、1 1/4"、1 1/2"、2"

压　力：1.6MPa~10MPa；150LB~2500LB

适用介质	水、蒸汽、油品等	水、蒸汽、油品等	硝酸、醋酸等
适用温度	—29℃～425℃	—29℃～550℃	—29℃～200℃

产品作用：

Z61H Z61Y锻钢焊接闸阀产品描述

Z61Y、Z61H锻钢闸阀系列产品不仅适用于中低压，而且适用于高压，应用在石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种的工况上，截断接通管路介质。

【产品特点】

1、结构紧凑、造型美观、缩径流道。结构特征：B.B或W.B。

2、密封面采用合金钢或硬质合金，密封副材料配对合理，使用寿命长。

3、闸板结构型式为：刚性楔形单闸板；阀杆表面经氮化处理，具有良好的抗腐蚀性、抗摩擦性
填料采用柔性石墨，密封可靠，操作灵活，启闭力矩小。

4、锻钢闸阀可选用各种配管标准及连接形式(如：承插焊、对焊、螺纹连接)。