XGY-100耐环境应力开裂试验机

产品名称	XGY-100耐环境应力开裂试验机
公司名称	承德智晟检测仪器有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:承德智晟 恒温温度:50±0.5°C、100± 标准:GB/T1842-199
公司地址	河北省承德市开发区承德铂悦山项目二期A-07地块4#楼1019号（注册地址）
联系电话	0314-5905879 18531415992

产品详情

XGY-100耐环境应力开裂试验机

仪器概述

耐环境应力开裂试验机主要用于测定聚乙烯共聚物以及其它烯烃单体含量小于50%（质量分数）和带功能团的烯烃单体含量大多为3%（质量分数）的共聚物在规定条件下的耐环境应力开裂的能力。

执行标准

根据GB/T1842-1989及ASTM D1692-1997《聚乙烯塑料环境应力开裂试验方法》所推荐的试验装置，设计结构紧凑，操作简单。

仪器结构

整套试验装置由试样保持架、试样装置、试样弯曲装置、试样转移钳、和恒温浴五种装置组成。该设备结构完美，操作简捷。

技术参数

恒温温度：50±0.5°C、100±0.5°C

电源：（220-15%～220+10%）VAC

仪器配置

1)恒温浴槽　一台
2)刻痕装置　一个
3)弯曲装置　一个
4)试样转移钳 一个
5)试样保持架 五个
6)大试管　 五个
7)试管塞　 五个