

油田制氮注气系统出租 前端压缩空气 干燥设备 制氮机设备租赁

产品名称	油田制氮注气系统出租 前端压缩空气 干燥设备 制氮机设备租赁
公司名称	上海贤易空压机租赁
价格	.00/个
规格参数	品牌:英格索兰 冷却方式:风冷 是否含油:无油
公司地址	上海市金山区亭林镇丰盛路129号
联系电话	13024122579 13024122579

产品详情

油田制氮机出租

油田制氮机租赁一站式服务尽在贤易。当您需要油田制氮注气系统，因为高昂的设备购置费所担忧，现在不用担心，贤易整套制氮机租赁可以7天24小时为您服务。贤易制氮机租赁有哪些型号规格？我们可以提供纯度95%-99.9999%，流量满足20000立方/H，压力满足35Mpa，的整套制氮机设备。包括前端压缩空气、干燥设备、制氮机设备等。

贤易整套制氮机租赁采用PSA制氮方式进行，PSA是一种新的气体分离技术，自60年代末70年代初在国外已经得到迅速的发展，其原理是利用分子筛对不同气体分子“吸附”性能的差异而将气体混合物分开，它是以空气为原料，利用一种高效能、高选择的固体吸附剂对氮和氧的选择性吸附的性能把空气中的氮和氧分离出来。

大型PSA制氮机租赁服务随着工业的迅速发展，氮气在化工、电子、冶金、食品、机械等领域获得了广泛的应用，我国对氮气的需求量每年以大于8%的速度增加。氮气的化学性质不活泼，在寻常的状态下表现为很大的惰性，不易与其他物质发生化学反应。因此，氮气在冶金工业、电子工业、化工工业中广泛的用来作为保护气和密封气，一般保护气的纯度要求为99.99%，有的要求99.998%以上的高纯氮。液氮是一个较方便的冷源，在食品工业、医疗事业以及畜牧业的精液贮藏等方面得到越来越普遍的应用。在化肥工业生产合成氨时，合成氨的原料气—氢、氮混合气若用纯液氮洗涤精制，可使惰气体的含量极微小，一氧化硫和氧的含量不超过20ppm。300立方-1200立方。

油田制氮机租赁一站式服务尽在贤易租赁。7天24小时服务，根据您的需求，提供电驱机型或柴驱机型。

杆空压机怎么保养

一、注意事项

- 1、操作、维修和保养压缩机必须由具有资质的人员进行。
- 2、压缩机不可反转。初次启动或电控系统检修后，在压缩机启动之前必须首先确认电动机旋转方向是否规定转向一致。
- 3、拆卸高温组件时，必须待温度冷却到环境温度后方可进行。
- 4、推荐使用螺杆压缩机专用油。不同牌号的润滑油不允许混用。
- 5、没有得到制造厂的许可，不要对压缩机作任何影响安全性、可靠性的改动或增加任何装置。
- 6、压缩机原装备件是专门设计、制造的，推荐使用备件，以保证压缩机工作的可靠性、安全性。
- 7、运行过程中不允许堵塞压缩机吸气口。
- 8、除非已经注明可以作呼吸用，否则不允许将压缩空气用来呼吸。
- 9、不能在超过规定压力、规定温度的情况下运行压缩机。
- 10、一旦发现压缩机工作异常，应立即停止压缩机，并及时消除异常。
- 11、用正确的工具保养、维修压缩机。
- 12、维修后、开机前确认所有安全装置都已重新安装，工具都已从压缩机上移走。