

发那科放大器维修中心

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 发那科放大器维修中心 |
| 公司名称 | 郑州明川自动化设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼 |
| 联系电话 | 037155501720 13333864455 |

产品详情

高速进行位置开关的区域判定时，分别在各位置开关点选择是使用指令机械位置，还是使用检测器反馈位置。

0:以指令机械位置为机械位置，进行位置开关区域判定。

1:以检测器反馈位置为机械位置，进行位置开关区域判定。

(注) 本参数在“#7500 Pcheck”的设定值为“1”时生效。

【#7631】轴名称 PSW14

指定要安装位置开关的轴的名称。

--- 设定范围 ---

X,Y,Z,U,V,W,A,B,C等轴地址

【#7632】虚拟挡块位置1 PSW14

当机械进入虚拟挡块位置1与虚拟挡块位置2的范围内时，向PLC输出信号。

第1系统元件: X1D00

第2系统元件: X1D20

---设定范围---

-99999.999 ~ 99999.999 (mm)

【#7633】 虚拟挡块位置2 PSW14

【#7634】 选择区域判定方式 PSW14

(注) 本参数在“#7500 Pcheck”的设定值为“1”时生效。