

# 索佳cx102全站仪

产品名称	索佳cx102全站仪
公司名称	广西德众思创科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南宁市金凯路30号天健领航大厦A座1503室
联系电话	0771-3839916 15678927909

## 产品详情

CX 技术参数			
型号	CX-101	CX-102	
望远镜			
放大倍率/分辨率	30X/2.5"		
其它	镜筒长度：171mm，物镜孔径：45mm（EDM:48m） ：1.3m，背光亮度：5级		
测角部			
*小显示	0.5"/1"	"/5"	
测角精度(ISO17123-3:2001)	"	"	
IACS（角度自校准系统）	内置		
双轴补偿器/视准差改正	液体双轴倾斜传感器，补偿范围±6 /视准差改正		

测距部		
激光输出等级	免棱镜：3R级，棱镜/反射片1级	
测距范围	免棱镜	0.3 ~ 500m
(一般气象条件下)	反射片	RS90N-K:1.3 ~ 500m
		RS50N-K:1.3 ~ 300m
		RS10N-K:1.3 ~ 100m
		微型棱镜
		COP1 : 1.3~2,500m , OR1PA : 1.3 ~ 500m
		单棱镜
		0.3 ~ 4,000m/1.3 ~ 5,000m (良好气象条件下)
测距精度	( 3+2ppm × D ) mm	
(ISO17123-4:2001)	反射片	( 3+2ppm × D ) mm
		棱镜
		( 2+2ppm × D ) mm
测量时间	精测:0.9秒，速测:0.7，跟踪:0.3秒	
接口与数据管理		
显示器/键盘	可调对比度、带背光192 × 80点阵液晶图形显示器/	
操作面板	双面	
触发键	仪器右侧，一键触发	
数据存储	内存	约10,000点
		外部存储器
		USB闪存(*大8GB)

接口		RS-232C串口，USB2.0（A型，用于外接U盘）
蓝牙模块（选配）		4级蓝牙，Ver.2.1 +EDR，传输距离：300m*11
其它		
激光指向		同轴红色EDM激光束
导向光		绿色激光二极管（524nm）和红色激光二极管（635nm）
		工作范围：1.3 ~ 150m
水准器	电子水准器	±0.5"（内圆）
	圆水准器	±0.5" / 2mm
激光对中器（选配）		2级激光产品，红色激光二极管（635nm ± 10nm）
光学对中器		放大倍率：3X，*短焦距：0.3m（自基座起）
防尘防水等级		IP66（ICE 60529:2001）
工作温度		-30 ~ +60
尺寸（含提柄）		双面板：191mm（宽）× 181mm（长）× 348mm（高）
重量（含提柄和电池）		5.6kg
电源系统		
电池	BDC70机载电池	可充电锂电池
工作时间	BDC70	约36小时（角距同测间隔1次/30秒）
	BDC61	约89小时

(外接, 选配)