

加油站厕所污水处理设备

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 加油站厕所污水处理设备 |
| 公司名称 | 潍坊鲁昌环保设备有限公司 |
| 价格 | 15500.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:鲁昌环保 型号:wsz 产地:山东潍坊 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602 |
| 联系电话 | 18953629577 18953629577 |

产品详情

油站生活污水处理设备，地理式一体化处理设备，MBR一体化处理设备

地理式一体化污水处理设备特点：

地理式一体化污水处理设备采用成熟的A/O生化工艺，具有较好的耐冲击负荷能力，以适应水质、水量变化的特点；

地理式一体化污水处理设备具有良好的去除污水中的有机物和较好的脱氮功能，以满足排放标准的要求；

地理式一体化污水处理设备采用高效生物填料，挂膜快，寿命长，处理见效快

地理式一体化污水处理设备采用集中控制、自动化运行，易于管理维修，提高系统可靠性、稳定性。

埋地式一体化污水处理设备处置不同条件下设备处理水量 (m3/h)

| 进水BOD (mg/L) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 出水BOD (mg/L) | 20 | 30 | 60 | | | |
| WSZ—1 处理水量 | 2 | 1.5 | 1 | 0.8 | 1.3 | 0.9 |
| WSZ--2 | 3 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | | |
| WSZ--5 | 6 | 5 | 4 | 5.5 | 4.5 | 3.5 |
| WSZ--10 | 12 | 10 | 8 | 11 | 9 | 7 |

设备主机可埋设于地下冻层以下，设备主机上方地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖、保温。根据客户要求设备主机也可以放置于地面上。

二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化，其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小，对水质的适应性强，耐冲击负荷性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。池中采用生物填料，比表面积大，微生物易挂膜，脱膜，在同样有机物负荷条件下，对有机物去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。

生化池采用生物接触氧化法，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶断，产泥量少，仅需三个月（90天）以上排一次泥（用粪车抽吸或脱水成泥饼外运）。

该埋地式污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气。

整个设备处理系统配有全自动电气控制系统，运行，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养。