

# 小型实验室用离心喷雾干燥机

产品名称	小型实验室用离心喷雾干燥机
公司名称	常州市高强干燥设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:高强 雾化型式:高速离心雾化 适用物料:液体
公司地址	天宁区郑陆镇舜北村
联系电话	0519-88906078 13951217139

## 产品详情

品牌	高强	雾化型式	高速离心雾化
适用物料	液体	应用领域	化工、食品、医药
型号	LPG-5	蒸发能力	100 (Kg H2O/h)
干燥塔直径	1 (m)	进风温度	350 ( )
外形尺寸	1.6X1.1X1.7 (m)	高度	1.7 (m)
重量	200 (kg)		

喷雾干燥是使液态物料经过喷嘴雾化成微细的雾状液滴，在干燥塔内与热介质接触，被干燥成为粉料的热力过程。进料可以是溶液、悬浮液或糊状物，雾化可以通过旋转式雾化器、压力式雾化喷嘴和气流式雾化喷嘴实现，操作条件和干燥设备的设计可根据产品所需的干燥特性和粉粒的规格选择。

喷雾干燥是干燥领域发展最快、应用范围最广的一种形式，适用于溶液、乳浊液和可泵送的悬浮液等液体原料生成粉状、颗粒状或块状固体产品。被干燥物料热敏性、粘度、流动性等不同的干燥特性，和产品的颗粒大小、粒度分布、残留水份含量、堆积密度、颗粒形状等不同的质量要求，决定了采用不同的雾化器、气流运动方式和干燥室的结构形式。

术参数:

型号项目	lpg-5	lpg-25	lpg-50	lpg-100	lpg-150	lpg-200
最大水份蒸发量kg/h	5	25	50	100	150	200
喷雾形式	高速离心雾化器					
雾化器转速	25000		18000		16000	
雾化盘直径	50	120		150		
塔体直径	0.9	1.75	2.3	2.7	3	3.2
电热功率	9	3.15	蒸汽steam+18	蒸汽steam+36	蒸汽steam+54	

根

热源		可选电、蒸汽+电、燃油、煤、气热风炉electric,stream+electric and oil fuel,gas fuel,				
外形尺寸 (l×w×h)m	1.6×9.1×1.75	4×2.7×4.5	4.5×2.8×5.5	5.2×3.5×6.7	7×5.5×7.2	7.5×6×8