橡塑保温板 橡塑 沧州 管路保温

产品名称	橡塑保温板 橡塑 沧州 管路保温
公司名称	大连华建密封保温物资有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	材质:橡塑 产地:沧州 产品类别:管路保温
公司地址	中国 辽宁 大连市甘井子区 华北路五金机电批发市场291号
联系电话	86 0411 66998440-81180065 13889613590

产品详情

材质	橡塑	产地	沧州
产品类别	管路保温	产品种类	保温板
导热系数(常温)	0.03	等级	A1
低温弯折	0	断裂伸长率	105+-3 , 7d) 10
规格	根据要求定做	抗弯强度	50
抗压强度	50	品牌	飞马
使用温度	500	形态	气泡状
形状	卷板	应用范围	空调太阳能管路保温

一)绿色环保:rn不含有大气层有害的氯氟化物,符合iso14000国际环保认证要求,所以在安装及应用中不会产生任何对人体有害的污染物。 rn (二)导热系数低: 橡塑是高品质的保温节能材料,是隔冷、隔热防结露的克星,热传导系数低并且保持稳定,对任何热介质起隔绝效果。 rn 三)防火性能好:

橡塑材料符合国家标准gb8624《建筑材料燃烧性能分析法》经测试判定为gb8624b1 级难燃性材料。rn (四)闭泡式结构: 橡塑为闭泡式结构,外界空气中的水很难渗透到材料之中,具有优异的抗水汽渗透能力,保冷保温层外表不必再添加隔汽层。汇通橡塑的湿阻因子 μ 值大于3500 (iso9346)

构成内置的防水汽层,即使产品划伤也不影响整体的隔汽性。橡塑即是保温层又是防潮层。 rn (五)用料薄、省空间,橡塑使用厚度比其它保温材料减少三分之二左右。因而能节省楼层吊顶以上空间,提高室内高度。 rnrn (六)使用寿命长:橡塑具有卓越的耐天候、抗老化、抗严寒、抗炎热、抗干燥、抗潮湿,还具有抗紫外线、耐臭氧、二十五年不老化、不变形、免维护使用寿命等特性。

rn(七)外观高档、匀整美观 rn 橡塑具有高弹性、平滑的表层,质地柔软,即使装在弯管、三通、阀门等

M(七)外观高档、分整美观 M 像空具有高弹性、半净的表层,质地采软,即使装住							
不规则构件闭泡式结构技术指标	单位	性能指标					
			i类		ii类		
			板	管	板	管	
	表观密度	kg/m3	65-85		40-110		
	燃烧性能	-	等级	b1	等级	b2	
			氧指数	32	氧指数	26	

				如 度		-		烟					
É	导热系数(平均 w/			(m.k)		0.038			C	.042			
温度0)													
迃	5湿性	透湿系数	数 g/(m.s			p 4.4 × 10-10							
쉵	E E			a)									
		湿阻因于	2	-	4.5 × 103								
真空吸水率				%		10							
卜	尺寸稳定性能			% 10									
105 ± 3 ,7d													
掑	撕裂强度			n/cm		3.0)	3.0	0	3.0		3.0	
Э	压缩回弹率(压缩			%		70							
率50%压缩时间72h													
)													
耐臭氧性			-		不龟裂								
抗老化性(150h)				-		轻微起皱,无裂纹,无针孔					,		
						不变形							
44	5 1 + 1 + 7 - 1												

管材产品规格范围