

橡塑保温板 橡塑 沧州 管路保温

产品名称	橡塑保温板 橡塑 沧州 管路保温
公司名称	大连华建密封保温物资有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	材质:橡塑 产地:沧州 产品类别:管路保温
公司地址	中国 辽宁 大连市甘井子区 华北路五金机电批发市场291号
联系电话	86 0411 66998440-81180065 13889613590

产品详情

材质	橡塑	产地	沧州
产品类别	管路保温	产品种类	保温板
导热系数 (常温)	0.03	等级	A1
低温弯折	0	断裂伸长率	105+-3 , 7d) 10
规格	根据要求定做	抗弯强度	50
抗压强度	50	品牌	飞马
使用温度	500	形态	气泡状
形状	卷板	应用范围	空调太阳能管路保温

一)绿色环保：m不含有大气层有害的氯氟化物，符合iso14000国际环保认证要求，所以在安装及应用中不会产生任何对人体有害的污染物。rn(二)导热系数低：橡塑是高品质的保温节能材料，是隔冷、隔热防结露的克星，热传导系数低并且保持稳定，对任何热介质起隔绝效果。rn三)防火性能好：橡塑材料符合国家标准gb8624《建筑材料燃烧性能分析法》经测试判定为gb8624b1级难燃性材料。rn(四)闭泡式结构：橡塑为闭泡式结构，外界空气中的水很难渗透到材料之中，具有优异的抗水汽渗透能力，保冷保温层外表不必再添加隔汽层。汇通橡塑的湿阻因子μ值大于3500 (iso9346) 构成内置的防水汽层，即使产品划伤也不影响整体的隔汽性。橡塑即是保温层又是防潮层。rn(五)用料薄、省空间，橡塑使用厚度比其它保温材料减少三分之二左右。因而能节省楼层吊顶以上空间，提高室内高度。rn(六)使用寿命长：橡塑具有卓越的耐天候、抗老化、抗严寒、抗炎热、抗干燥、抗潮湿，还具有抗紫外线、耐臭氧、二十五年不老化、不变形、免维护使用寿命等特性。rn(七)外观高档、匀整美观rn橡塑具有高弹性、平滑的表层，质地柔软，即使装在弯管、三通、阀门等不规则构件闭泡式结构技术指标

项目	单位	性能指标			
		i类		ii类	
		板	管	板	管
表观密度	kg/m3	65-85		40-110	
燃烧性能	-	等级	b1	等级	b2
		氧指数	32	氧指数	26

		烟密度	75	烟密度	--
导热系数 (平均温度0)	w/(m.k)	0.038		0.042	
透湿性能	透湿系数	g/(m.s.pa)	4.4 × 10 ⁻¹⁰		
	湿阻因子	-	4.5 × 10 ³		
真空吸水率	%	10			
尺寸稳定性能 105 ± 3 ,7d	%	10			
撕裂强度	n/cm	3.0	3.0	3.0	3.0
压缩回弹率 (压缩率50%压缩时间72h)	%	70			
耐臭氧性	-	不龟裂			
抗老化性 (150h)	-	轻微起皱, 无裂纹, 无针孔, 不变形			

管材产品规格范围