

憎水性岩棉板，防水岩棉板

产品名称	憎水性岩棉板，防水岩棉板
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	300.00/立方米
规格参数	产地:新疆乌鲁木齐 不透水性:《5 断裂伸长率:5(%)
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

规格	根据要求定做	不透水性	《5
断裂伸长率	5(%)	材质	岩棉
产地	河北	等级	A级
芯材	岩棉	形态	根据要求定做
形状	根据要求定做	防水产品类别	防水岩棉板

岩棉是以天然玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成人造无机纤维，同时加入特制的粘结剂和防尘油，再经加温固化，制作成各种规格，不同要求的岩棉保温制品。

岩棉制品主要技术性能指标 技术性能 技术指标 备注导热系数 w/(mk) 0.026-0.035

常温渣球含量%(颗粒直径) 0.25 10以下 符合gb11835-89不燃性 a 符合gb5464纤维直径(μ) 4-7

工作温度() -268-700 酸度系数 > 1.5 $SiO_2+Al_2O_3+CaO+MgO$ 吸湿率(%) < 5 密度公差(%) ± 10

符合gb11835-89 适用范围: 岩棉制品用途广泛，适用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、国防、交通运输等行业，是管道贮罐、锅炉、烟道、热交换器、风机、车船等工业设备隔热、隔声的理想材料。

规格(mm):1000 × 630 厚度(mm):30-100 特殊规格根据要求定做 容重(kg):60-200kg/m³用途: 广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温，也用于建筑行业的隔墙、吊顶及内外墙的保温和吸音。