

岩棉条，防火岩棉条 岩棉

产品名称	岩棉条，防火岩棉条 岩棉
公司名称	大连华建密封保温物资有限公司
价格	200.00/立方米
规格参数	材质:岩棉 产地:河北 产品类别:岩棉制品
公司地址	中国 辽宁 大连市甘井子区 华北路五金机电批发市场291号
联系电话	86 0411 66998440-81180065 13889613590

产品详情

材质	岩棉	产地	河北
产品类别	岩棉制品	产品种类	岩棉及其制品
导热系数（常温）	0.056	等级	一级
断裂伸长率	5%	规格	根据要求定做
抗弯强度	60	抗压强度	60
品牌	飞马	使用温度	-268-700
形态	纤维状	形状	长方形
应用范围	建筑用防火彩钢夹心板材 防盗门或普通门的填充绝热保温 吸音降噪。		

岩棉条岩棉是以天然玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成人造无机纤维，同时加入特制的粘结剂和防尘油，再经加温固化，制作成各种规格，不同要求的岩棉保温制品。岩棉条是由高强度岩棉板切割成特定结构制成，因此具有高耐压强度和优异的防火性能。岩棉条作为岩棉夹芯板的填充料、为墙板与屋顶板提供了良好的防火性能。运用化学快干胶合剂和机械固化技术生产的各类规格产品，为创造一个恒温绝热和隔音效果良好的、安全的、高品质外墙做出了重要的贡献。

适用范围：用于平面及曲率半径较大的罐体、锅炉、大型钢结构、玻璃幕墙外保温等领域。贴上铝箔更具有满足暖通空调风管、冷暖水管的绝热和水汽阻隔需要以及建筑绝热的需求。使室内冬暖夏凉，四季舒适。

建筑用防火彩钢夹心板材防盗门或普通门的填充绝热保温 吸音降噪。

产品规格

容重：100-200kg/m³；长度：1000-1200mm；宽度：50mm，80mm，100mm；厚度：28mm，36mm，40mm，50mm，75mm，80mm，100mm，（纤维垂直方向）；特殊尺寸、容重和厚度可根据客户要求定制。
 性能属性：热传导性（金属板）0.040w/m.k吸音/隔音：岩棉条的开放型结构提供了极好的吸/隔音性能。
 防火性：该产品用astm e-136标准检测为不燃性产品。耐压强度：岩棉条由压型板加工而成，纤维在流水线工艺中属于上直立，因此能承担高负荷。5%：耐压力>25kpa;10%：耐压力>40kpa。防湿性：岩棉条防水、具备良好的向屋顶结构释放水蒸汽压力的能力。化学特性和生物学特性：岩棉条的ph值为7或呈微碱性，并符合astm-c-795,jis-a-9504标准要求，从而不能正常满足霉菌、真菌、细菌的生长。

岩棉防火时间	
厚度	限制时间
100	120min
80	60min
50	30min

技术指标：

技术性能	技术指标	备注
导热系数方程（w/m ² ·k）	岩棉板0.035+0.00018tm 岩棉管0.036+0.00015tm	常温
不燃性	a	
纤维直径（μm）	4-7	
最高使用温度（℃）	200-600	
吸湿率(%)	<5	
憎水率(%)	98	

备注：以上数据依照gb/t19686-2005标准测得